

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Лобзиковый станок JIB SSA22V

Артикул: SSA22V



Характеристики

Напряжение питания 220 В

Мощность 0.12 кВт

Макс. высота заготовки 50 мм

Цена без учета доставки: ~~40 300 Р~~ **38 688 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Максимальная ширина заготовки	558 мм
Максимальная глубина пропила	50 мм при 0° и 20 мм при 45°
Частота ходов пилки	550-1550 ходов/мин
Ширина пилки	3 мм
Длина пилки	133 мм
Размер рабочего стола	650 x 350 мм
Угол наклона рабочего стола влево	0 - 30°
Угол наклона рабочего стола вправо	0 - 45°
Диаметр патрубка аспирации опилок	35 мм
Номинальное напряжение	230 В

Частота тока	50 Гц
Потребляемая мощность / пусковой ток	0,12 кВт / 0,52А
Материал основания	Чугун
Размер станка в упаковке (Д x Ш x В)	1005 x 435 x 475 мм
Масса нетто / брутто	30/33,5 кг

Лобзиковый станок JIB SSA22V - предназначен для прямолинейного и криволинейного пиления досок, щитов, листовых материалов (древесины, ДСП, ДВП, МДФ) на заготовки.

Особенности:

- Плавная регулировка частоты ходов пилки
- Верхнее расположение рычага быстрого натяжения и ослабления пильного полотна
- Регулируемый патрубок для сдува опилок с рабочей зоны
- Регулировка наклона пильного полотна
- Подъемная верхняя часть рамы с регулировкой высоты нижнего положения
- Регулировка амплитуды маятникового хода (продольного движения пильного полотна)
- Защитный кожух пильного полотна
- Регулируемый прижим заготовки
- Устойчивая конструкция станка
- Рабочий стол из жесткого алюминия

Комплектация:

- Лобзиковый станок в сборе
- Пилка
- Систему сдува опилок и пыли с рабочей зоны
- Пылезащитный кожух
- Патрубок пылеудаления
- Монтажный инструмент
- Руководство по эксплуатации



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 09.06.2026 00:48 · KRATONSHOP.RU