

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Двигатель бензиновый Loncin G420FD (I тип)

Артикул: 112927

www.kratonshop.ru



Характеристики

Мощность двигателя	15 л/с
Диаметр вала	25
Катушка освещения	5 А

Цена без учета доставки: **35 781 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Тип двигателя	4-тактный, OHV
Топливо	бензин АИ92, АИ 95
Объем масла в картере, л	1,1
Объем двигателя, см. куб	420
Мощность двигателя, об/мин	9 кВт (15 л.с.) / 3.600
Диаметр x Ход поршня, мм	90x66
Запуск	ручной/электро
Крутящий момент max., Нм / кг/м / об/мин - Нм / кг/м / об/мин	26.5 Нм / 2 500
Масло (рекомендованное)	10W30, 10W40
Базовый вес, кг	31

Базовые габариты, мм	450x405x443
Ёмкость топливного бака, л	6,5

Двигатель бензиновый Loncin G420FD (I тип)- ручной запуск и электрозапуск от аккумулятора на 12В, 4-тактный верхнеклапанный бензиновый двигатель с системой воздушного охлаждения, цилиндром, предназначен для использования в генераторах, культиваторах, мотобуксировщиках и т.д.

Преимущества:

- Конструкция верхнего клапана (OHV), более низкая температура работы, мощный привод, надежность и долговечность, сохраняет больше масла.
- Чугунный блок цилиндров не только эффективно улучшает смазку, но также делает двигатель более износостойчивым и увеличивает продолжительность жизни двигателя.
- Автоматическое оповещение и остановка работы двигателя при низком уровне масла позволяет защитить двигатель от поломки при работе с низким уровнем масла.
- Металлический распределительный вал и кованный коленвал делают двигатель более надежным и прочным.
- Произведены по стандартам EPA III и CARB.

Комплект поставки:

- Двигатель
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 11.05.2026 21:14 · KRATONSHOP.RU