

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Двигатель бензиновый Loncin LC2V90F (B тип)

Артикул: 116273

www.kratonshop.ru



Характеристики

Мощность двигателя	30 л/с
Катушка освещения	20 А

Цена без учета доставки: **125 906 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Тип двигателя	2-х цилиндровый, бензиновый, V-образный двигатель, воздушного охлаждения, 4-х тактный, с верхним расположением клапанов(OHV)
Количество цилиндров	2
Степень сжатия	8.5:1
Тип масляной системы	Картер
Тип гильзы цилиндра	Чугун
Диаметр на ход поршня, мм	90x78.5
Максимальная выходная мощность, кВт (л.с.)/об/мин	22кВт(29,9лс)/3600

Комплектация	Полная: двигатель, глушитель, масляный радиатор, оснастка воздушного фильтра с фильтром, замок зажигания, бензонасос вакуумный, карбюратор двух камерный, стартер электрический
Объем масляной системы	2.5л
Датчик давления масла	Да
Тип воздухоочистителя	Фильтр воздушный - элемент
Стартер	Электрический
Глушитель	Да
Расположение вала	По центру крышки картера
Выход вала	Цилиндрический/конический
Объем топливного бака, Л	Опционально
Максимальный крутящий момент Нм/кгм/об/мин	70Nm-2500
Минимальная устойчивая скорость, об/мин	1800
Система охлаждения	Воздушная - крыльчатка + масляный радиатор
Ёмкость аккумуляторной батареи, В Ач	Опция
Направление вращения (относительно маховика)	Против часовой стрелки
Рабочий объем, см3	999
Свеча зажигания	Да
Карбюратор	Да, 2-х камерный
Смазка	Насос масляный
Вес, кг	60
Габариты, (ДхШхВ), мм	568x505x685

Двигатель бензиновый Loncin LC2V90F-V-образный двухцилиндровый с динамическим коленвалом.

Двигатель за счет расположения цилиндров под углом, удалось добиться более компактных размеров, а так же эффективно уменьшить вибрацию во время работы, обеспечив более стабильную работу и продление срока службы двигателя; Система охлаждения двигателя, жидкостная и оснащена масляным радиатором, для повышения эффективности теплообмена, система оснащена вентилятором нового поколения. Система смазки оснащена масляным насосом и масляным фильтром, для повышения эффективности смазки и продления срока службы всех элементов. Эргономичный дизайн придает не только привлекательный внешний вид двигателю, но и позволяет легко произвести техническое обслуживание. Воздушный фильтр, топливный и масляный фильтры, установлены в свободном доступе, для легкой замены.

Мощный 30 сильный двигатель Loncin LC2V 90F, отлично подходит для масляных и гидравлических бурильных установок, двухроторных затирочных машин, минитракторов, сельхозмашин, строительной техники, бензогенераторов и электростанций.

Комплект поставки:

- Двигатель
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 09.04.2026 06:07 · KRATONSHOP.RU