

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Магнитный сверлильный станок Vohre MC-60 auto

Артикул: КБ011776



#### Характеристики

Мощность 1.5 кВт

Напряжение  
питания 220 В

Вес 19 кг

Максимальные  
обороты 450 об/мин

Макс. диаметр  
сверления 60 мм

Нарезка резьбы Нет

Авто подача Да

Юстировка Нет

Цена без учета доставки: **150 300 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Напряжение 220 В

Зенкерование 50 мм

Количество скоростей 2

Страна производитель	Китай
Мощность двигателя	1500 Вт
Мах Ø корончатого сверла	60 мм
Мах глубина сверления	80 мм
Посадка шпинделя станка	Конус Морзе №3
Мах Ø спирального сверла	32 мм
Ход шпинделя	170 мм
Габариты станка (ДхШхВ)	375x228x450 мм
Вес станка	19 кг
Мах Ø нарезаемой резьбы	Нет
Реверс	Нет
Регулировка оборотов	есть
Число оборотов	250-450 об/мин
Число скоростей	2
Сила притяжения магнита	15000 Н
Размер магнита (ДхШхВ)	210x100 мм
Источник питания	220
Поворотное основание	нет
Переходник Конус Морзе / Weldon	КМ3 / Weldon 19

Патрон сверлильный трехкулачковый нет

Система защиты от перегрузки есть

Встроенный бачок для СОЖ есть

**Bohre MC-60 auto** – это мощный и надежный магнитный сверлильный станок, который станет незаменимым инструментом для профессионалов, работающих с металлом. Станок полностью оборудован автоматическим сверлением металла.

Ключевые особенности:

- Максимальный диаметр сверления спиральным сверлом с к/х: 32 мм
- Мощность двигателя: 1500 Вт
- Скорость вращения: 250-450 об/мин
- Вес: 19 кг
- Сила магнитного удержания: 1500 кг

**Bohre MC-60 auto** идеально подходит для:

- Сварных конструкций
- Сборочных работ
- Ремонта и обслуживания
- Производственных предприятий
- Ремонтных мастерских
- Домашних мастерски

**Преимущества магнитного электрического сверлильного станка Bohre MC-60 auto**

**В режиме автоматической подачи станок на магнитном основании выполняет следующие функции:**

**1. Автоматическое отключение после сверления:** после завершения автоматического сверления станок автоматически остановится в течение 2-4 секунд без ручного выключения;

2. **Защита от перегрузки подачи:** в процессе автоматического сверления, если сопротивление подаче слишком велико, станок активирует защиту от перегрузки и остановится;

3. **Автоматическое дробление стружки:** во время автоматического процесса сверления подача осуществляется с перерывами, чтобы облегчить удаление железной стружки;

**Комплект поставки магнитного электрического сверлильного станка Bohre MC-60 auto:**

- Магнитный сверлильный станок
- Патрон KM3/Weldon 19
- Упаковочный кейс
- Устройство охлаждения
- Ремень безопасности
- Шестигранный ключ 2.5 мм
- Шестигранный ключ 5.0 мм
- Шестигранный ключ 6.0 мм
- Руководство на русском языке

Сформировано 09.04.2026 10:09 · KRATONSHOP.RU