

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Магнитный сверлильный станок Bohre MC-42

Артикул: КБ003606



#### Характеристики

Мощность	1.2 кВт
Напряжение питания	220 В
Вес	11.7 кг
Максимальные обороты	450 об/мин
Макс. диаметр сверления	42 мм
Нарезка резьбы	Нет
Авто подача	Нет
Юстировка	Нет

Цена без учета доставки: **54 520 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Мощность двигателя	1200 Вт
Мах диаметр корончатого сверла	42 мм
Мах глубина сверления	55 мм
Посадка шпинделя станка	Weldon 19
Мах диаметр спирального сверла	13 мм
Ход шпинделя	100 мм

Габариты станка (ДхШхВ)	300x160x325 мм
Вес станка	11,7 кг
Мах диаметр нарезаемой резьбы	нет
Реверс	нет
Регулировка оборотов	нет
Число оборотов	450 об/мин
Число скоростей	1
Сила притяжения магнита	10000 Н
Размер магнита (ДхШхВ)	180x90x40 мм
Источник питания	220 В
Поворотное основание	нет
Переходник Конус Морзе / Weldon	не требуется
Патрон сверлильный трехкулачковый в комплекте	
Система защиты от перегрузки	нет
Встроенный бачок для СОЖ	есть

**Портативный станок на магнитном основании Bohre [Борэ] MC-42** - предназначен для точного сверления отверстий в различных конструкциях и изделиях из стали. Станок оснащен магнитным основанием промышленного класса и может использоваться в любом положении - как вертикально или горизонтально, так и для сверления снизу вверх.

Посадочное отверстие шпинделя под хвостовик Weldon 19,05 мм позволяет быстро и просто устанавливать корончатые сверла по металлу длиной до 55 мм и диаметром до 42 мм и спиральные сверла с диаметром до 13 мм. В конструкцию станка интегрирована система подачи смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ), что обеспечивает эффективное, чистое сверление и продление срока службы корончатых свёрл.

#### **Стандартная комплектация :**

- Магнитный сверлильный станок MC-42
- Ручка подачи сверла - 3 шт
- Бачок подачи СОЖ с креплением
- Набор регулировочных ключей
- Ключевой патрон для крепления сверл с ц/х до 13 мм
- Переходник с Weldon 19,05 на сверлильный патрон
- Комплект запасных угольных щеток
- Страховочный ремень
- Инструкция на русском языке
- Пластиковый кейс



[Смазочно-охлаждающая жидкость](#)



[Кольцевые фрезы по металлу](#)



[Комплектующие к магнитным станкам](#)

Сформировано 29.04.2026 14:17 · KRATONSHOP.RU