

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Магнитный сверлильный станок Euroboor ECO.40/2+ с набором фрез

Артикул: ECO.40/2+ kit



#### Характеристики

Мощность	1.05 кВт
Напряжение питания	220 В
Вес	11.5 кг
Максимальные обороты	1300 об/мин
Макс. диаметр сверления	40 мм
Нарезка резьбы	Нет
Авто подача	Нет
Юстировка	Нет

Цена без учета доставки: **80 009 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Кольцевая резка	12-40 мм
Спиральное сверление	1-13 мм
Зенковка	10 - 45 мм
Длина	320 мм
Ширина	210 мм
Высота	395-540 мм

Инсульт	150 мм
Вес	11,5 кг *
Магнит (д x ш x в)	160 x 80 x 42 мм
Магнитная сила	1500 кг
Мощность двигателя	1050 Вт
Суммарная мощность	1,100 Вт
Скорость (без нагрузки)	(I) 720 об / мин (II) 1300 об / мин
Скорость (нагрузка 1050 Вт)	(I) 315 об / мин (II) 560 об / мин
Шпиндель (Weldon)	19,05 мм
Питание	220 - 240 В / 50 - 60 Гц

**Вертикально-сверлильный станок Euroboor ECO.40/2+** - идеальный станок для корончатого сверления с магнитным сердечником для кольцевых фрез до 40 мм (1 9/16 ") и спиральных сверл до 13 мм (1/2 ").

Инновационная электроника в этом станке для магнитного сверления обеспечивает большую безопасность, значительно снижает риск повреждения станка, инструмента и заготовки и защищает пользователя в случае чрезмерных вибраций или внезапного смещения. Срок службы значительно увеличивается, и вы избегаете высоких затрат на техническое обслуживание.

#### **Особенности:**

- Особенно подходит как для кольцевого резания, так и для спирального сверления
- Gyro-Тес
- Защита от скачков напряжения
- Защита от колебаний мощности
- Индикатор износа угольной щетки
- Автоматическое отключение
- Съёмный привод шпинделя
- Двухступенчатая коробка передач
- Встроенное охлаждение и смазка инструмента
- Интегрированный суппорт для высокой точности, увеличения жизненного цикла и минимальной вибрации
- Высокоточная регулировка высоты для минимального обслуживания и минимальной коррекции износа
- Мощный магнит с двумя катушками, обработанный на станке с ЧПУ
- Снижение риска повреждения станка, инструментов и заготовки, а также травмирования оператора
- Подходит для использования в помещениях и на рабочих местах с менее качественным электроснабжением
- Сниженный риск повреждения арматуры
- Сниженный риск повреждения блока (ов) управления
- Своевременное уведомление об обслуживании, чтобы избежать дополнительных затрат из-за неожиданного простоя или ненужной замены деталей

#### **Стандартная Комплектация:**

- ECO.40/2+ магнитный сверлильный станок защитный кожух
- 3 ручки
- шестигранный ключ 2,5 мм
- шестигранный ключ 4 мм
- шестигранный ключ 5 мм
- система смазки
- предохранительная цепь
- флакон (200 мл) смазочно-охлаждающей жидкости IBO.10
- руководство пользователя
- защитный наушник
- защитные очки
- защитные перчатки
- упаковки



[Смазочно-охлаждающая жидкость](#)



[Кольцевые фрезы по металлу](#)



[Комплектующие к магнитным станкам](#)



Сформировано 11.04.2026 11:35 · KRATONSHOP.RU