

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Магнитный сверлильный станок EUROBOOR ECO.50+/T

Артикул: ECO.50+/T



Характеристики

Мощность 1.25 кВт

Напряжение
питания 220 В

Вес 13.5 кг

Максимальные
обороты 530 об/мин

Макс. диаметр
сверления 50 мм

Нарезка резьбы Да

Авто подача Нет

Юстировка Нет

Цена без учета доставки: **107 958 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Макс. диаметр кольцевой фрезы 12-50 мм

Макс. диаметр спирального сверла 1-23 мм

Макс. диаметр зенкера 10-55 мм

Свободный ход 170 мм

Нарезание резьбы М3 - М 20

Стандартный держатель KM.2 - WELDON 19

Мощность двигателя	1250 Вт
Частота вращения (без нагрузки)	100-280/185-530 об/мин
Количество скоростей	2
Размеры магнита	160x80 мм
Прижимная сила магнита	1 850 кг
Напряжение	220 - 240 В
Длина	320 мм
Ширина	210 мм
Высота	385 - 540 мм
Масса	13,5 кг

Сверлильно-резьбонарезной станок на магнитном основании. Магнитный сверлильный станок **Euroboor ECO.50+/T** подходит как для сверления, так и для нарезания резьбы. Благодаря функции реверса и электронной регулировки скорости станок может нарезать резьбу до M20. Корончатыми свёрлами данная машина сверлит отверстия диаметром до 50 мм.

Особенности:

- Идеально подходит для нарезания резьбы
- Двухскоростная коробка передач
- Функция реверса
- Электронная регулировка скорости
- Защита от перегрева
- Шпиндель Конус Морзе 2 со встроенным охлаждением и смазкой инструмента
- Светодиодный индикатор магнита

Отличия станков EUROBOOR серии +:



Гироскопический датчик. Автоматически останавливает мотор при обнаружении


нежелательного перемещения во время работы.



Индикатор износа щеток. Индикатор, сигнализирующий красным, когда угольные щетки изнашиваются и их следует заменить.



Автоматическое отключение при износе щеток. Станок автоматически выключится при критическом износе графитовых щеток.



Режим "2-way magnet". При выключенном электромоторе, магнит работает на 50 % от заявленной мощности, но при этом достаточно прочно удерживает станок.



Обновленная электроника.

Стандартная Комплектация :

- ECO-50+/T
- Бочек СОЖ
- Страховочная цепь
- Набор ключей шестигранных
- Переходник с КМ на WELDON 19
- Выталкивающий клин
- Кейс
- Инструкция
- Упаковка



[Смазочно-охлаждающая жидкость](#)



[Кольцевые фрезы по металлу](#)



[Комплектующие к магнитным станкам](#)

Сформировано 29.04.2026 14:23 · KRATONSHOP.RU