

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Магнитный сверлильный станок EUROBOOR ECO.40S+

Артикул: ECO.40S+



Характеристики

Мощность 1.15 кВт

Напряжение
питания 220 В

Вес 10.5 кг

Максимальные
обороты 600 об/мин

Макс. диаметр
сверления 40 мм

Нарезка резьбы Нет

Авто подача Нет

Юстировка Нет

Цена без учета доставки: **77 924 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Макс. диаметр кольцевой фрезы 12-40 мм

Макс. диаметр спирального сверла 1-16 мм

Макс. диаметр зенкера 10-45 мм

Рабочий ход 145 мм

Нарезание резьбы х

Стандартный держатель WELDON 19

Мощность двигателя	1150 Вт
Частота вращения (без нагрузки)	380(600) об/мин
Количество скоростей	1
Размеры магнита	160x80x42 мм
Прижимная сила магнита	1 500 кг
Напряжение	220 - 240 В
Длина	264 мм
Ширина	180 мм
Высота	360 - 440 мм
Масса	10,5 кг

Вертикально-сверлильный станок EUROBOOR ECO.40S+ - имеет заново сконструированный мотор 1150 W который производит меньше тепла, более высокий срок службы.

Компания Euroboor начиная с 1977 года является важнейшим игроком на рынке портативного металлорежущего оборудования. Но это еще не всё. Также самым недорогим производителем сверлильного оборудования на магнитной основе, не уступая своим конкурентам по качеству и разнообразию продукции. Euroboor является изобретателем и инноватором многих новинок, которые вы видите у современных машин.

Особенности:

- Подходит для фрез длиной до 110 мм
- Коробка передач 1-speed смазанная маслом
- Стабилизированная коробка передач с интегрированным скольжением
- Заново сконструированный мотор 1150 W

Отличия станков EUROBOOR серии +:

- Гироскопический датчик. Автоматически останавливает мотор при обнаружении нежелательного перемещения во время работы.
- Индикатор износа щеток. Индикатор, сигнализирующий красным, когда угольные щетки изнашиваются и их следует заменить.
- Автоматическое отключение при износе щеток. Станок автоматически выключится при критическом износе графитовых щеток.
- Защита от скачков и колебаний напряжения.

Стандартная Комплектация :

- **ECO-40S+**
- Бочек СОЖ
- Страховочная цепь
- Набор ключей шестигранных
- Стандартный держатель WELDON 19
- Кейс

- Инструкция
- Упаковка



[Смазочно-охлаждающая жидкость](#)



[Кольцевые фрезы по металлу](#)



[Комплектующие к магнитным станкам](#)

Сформировано 08.06.2026 23:46 · KRATONSHOP.RU