

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Магнитный сверлильный станок Euroboor ECO.30S+ с набором фрез

Артикул: ECO.30S+kit



Характеристики

Мощность 0.9 кВт

Напряжение питания 220 В

Вес 8.5 кг

Максимальные обороты 775 об/мин

Макс. диаметр сверления 30 мм

Нарезка резьбы Нет

Авто подача Нет

Юстировка Нет

Цена без учета доставки: **59 415 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Кольцевое сверло	12-30 мм
Спиральное сверло	до 13 мм
Зенкование	10 - 35 мм
Длина	275 мм
Ширина	190 мм
Высота	293 - 383 мм

Свободный ход	90 мм
Вес	8,5 кг
Магнит (Д x Ш x В)	160 x 80 x 37 мм
Сила притяжения магнита	1200 кг
Мощность мотора	900 Вт
Общая мощность	950 Вт
Частота вращения	775 об / мин
Шпиндель (Weldon)	19,05 мм
Напряжение	220 - 240 В / 50 - 60 Гц

На сегодняшний день **EuroBoor ECO.30S+** самая легкая магнитная дрель на рынке для сверления отверстий в металле диаметром до 30 мм. Благодаря небольшим размерам ECO.30S+ идеально подходит для работы в ограниченном пространстве. Это простой и надёжный магнитный станок для сверления корончатыми свёрлами отверстий диаметром до 30 мм. и глубиной до 75 мм. Магнитный станок имеет редуктор в масляной ванне и инновационную электронику, которая обеспечивает высокий уровень безопасности, снижает риск повреждения станка, инструмента и заготовки и защищает пользователя в случае чрезмерных вибраций или внезапных смещений станка. Срок службы увеличивается, а затраты на обслуживание уменьшаются.

Особенности:

- Редуктор с масляной ванной. Мотор данного станка оснащён редуктором с масляной ванной. Смазка шестерен такого редуктора осуществляется не густой консистентной смазкой, а жидким маслом. На практике обычно густая смазка разбрасывается в стороны от вращающихся шестерен, в то время как жидкая смазка постоянно омывает трущиеся части. Таким образом редуктор с масляной ванной смазывается более эффективно, а смазка работает более экономично, ресурс станка продлевается.
- Гироскопический датчик. Автоматически останавливает мотор при обнаружении нежелательного перемещения во время работы.
- Индикатор износа щеток. Индикатор, сигнализирующий красным, когда угольные щетки изнашиваются и их следует заменить.
- Автоматическое отключение при износе щеток. Станок автоматически выключится при критическом износе графитовых щеток.
- Режим "2-way magnet". При выключенном электромоторе, магнит работает на 50 % от заявленной мощности, но при этом достаточно прочно удерживает станок.
- Обновленная электроника.

Стандартная Комплектация:

- **ECO.30S+**
- бочек СОЖ
- страховочная цепь
- набор ключей шестигранных
- стандартный держатель WELDON 19
- упаковка

кейс под станок 2 фрезы 9/16"х30 2 фрезы 11/16"х30 2 фрезы 13/16"х30 центровочный штифт кейс под набор фрез



[Смазочно-охлаждающая жидкость](#)



[Кольцевые фрезы по металлу](#)



[Комплектующие к магнитным станкам](#)



Сформировано 09.04.2026 10:30 · KRATONSHOP.RU