

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Магнитный сверлильный станок Optimum OPTIdrill DM 35V

Артикул: 3071135

Магазин оборудования KratonShop.ru



#### Характеристики

Мощность	1.55 кВт
Напряжение питания	220 В
Вес	10.8 кг
Максимальные обороты	830 об/мин
Макс. диаметр сверления	35 мм
Нарезка резьбы	Нет
Авто подача	Нет
Юстировка	Нет

Цена без учета доставки: **64 099 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Мощность	1.55 кВт
Напряжение	230 В
Мах диаметр корончатого сверла	35 мм
Мах диаметр спирального сверла	13 мм
Стандартный держатель	Weldon 19
Глубина сверления	35 мм

Нарезание резьбы до	нет
Размер магнита	166x80 мм
Усилие магнитного крепления	14800 Н
Тип привода	Электрический
Рабочий ход	120 мм
Частота вращения под нагрузкой	120-830 об/мин
Шпиндель	Фиксированный
Управление скоростью	Плавная регулировка
Вес	10.8 кг
Вес (брутто)	14.6 кг
Габариты (Д*Ш*В)	250x220x470 мм
Габариты упаковки (Д*Ш*В)	580x180x380 мм

**Магнитный сверлильный станок Optimum OPTIdrill DM 35V** - премиум-класса с максимальным набором функций

**Особенности:**

- Отличная производительность, несмотря на небольшой размер и вес.
- Стабильная направляющая для сверления благодаря длинному и низко посаженному держателю гильзы.
- Идеален для строительных площадок: заземление с двойной изоляцией.
- С охлаждением – СОЖ подается в зону резания.
- Переход от сверления корончатым сверлом к сверлению спиральным сверлом за несколько простых шагов.
- Безопасная и надежная работа.
- Встроенная функция самосмазывания для увеличения срока службы коробки передач.
- Большая магнитная удерживающая сила.
- Износостойкое магнитное основание имеет увеличенный срок службы и увеличенную максимальную удерживающую силу.

**Стандартная комплектация:**

- Магнитный сверлильный станок Optimum OPTIdrill DM 35V
- Бачок СОЖ
- Предохранительная цепь
- Инструмент для обслуживания станка
- Инструкция
- Упаковка



[Смазочно-охлаждающая жидкость](#)



[Кольцевые фрезы по металлу](#)



[Комплектующие к магнитным станкам](#)

Сформировано 11.04.2026 11:34 · KRATONSHOP.RU