

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Магнитный сверлильный станок Optimum OPTIdrill DM 36VT

Артикул: 3071236

Магазин оборудования KratonShop.ru



Характеристики

Мощность 1.55 кВт

Напряжение
питания 220 В

Вес 12 кг

Максимальные
обороты 520 об/мин

Макс. диаметр
сверления 36 мм

Нарезка резьбы Да

Авто подача Нет

Юстировка Нет

Цена без учета доставки: **83 351 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Вес брутто 16,8 кг

Вес 12 кг

Встроенная система СОЖ да

Габариты упаковки (Д*Ш*В) 580x180x380 мм

Макс. ? сверления корончатым сверлом 36 мм

Макс. ? сверления спиральным сверлом 18 мм

МАКС. ГЛУБИНА СВЕРЛЕНИЯ	35 мм
Мощность	1,55 кВт
Напряжение питания	230 В
Напряжение/частота	50 Гц
Нарезание резьбы	M 15
Прижимная сила магнита	14200 Н
Размер магнитного основания	166x80 мм
Скорость под нагрузкой в оборотах	15-270/520 об/мин
Стандартный держатель	Weldon 19
Управление	Плавная регулировка
Ход шпинделя, мм	220 мм
Шпиндель патрона	KM2
Габариты, мм	250x220x360 250x220x530 мм

Магнитный сверлильный станок Optimum OPTIdrill DM 36VT - мощный многофункциональный станок с возможностью нарезания резьбы для профессионального использования в мастерской и на производстве.

Особенности:

- Высококачественный дизайн
- Двойные направляющие типа ласточкин хвост
- Электронная кнопка для изменения направления вращения шпинделя
- Идеален для строительных площадок: заземление с двойной изоляцией
- Стабильная направляющая для сверления благодаря длинному и низко посаженному держателю гильзы
- Встроенная система автоматической смазки: СОЖ подается непосредственно в зону резания
- Безопасное расположение выключателей
- Большая магнитная удерживающая сила
- Коробка передач в масляной ванне для обеспечения длительного срока эксплуатации
- Простое и надежное управление
- Конус Морзе в шпинделе
- Переход от сверления корончатым сверлом к сверлению спиральным сверлом за несколько простых шагов.

Стандартная комплектация:

- Магнитный сверлильный станок Optimum OPTIdrill DM 36VT
- Бачок СОЖ
- Предохранительная цепь
- Инструмент для обслуживания станка
- Инструкция
- Упаковка



[Смазочно-охлаждающая жидкость](#)



[Кольцевые фрезы по металлу](#)



[Комплектующие к магнитным станкам](#)

Сформировано 29.04.2026 14:42 · KRATONSHOP.RU