

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Магнитный сверлильный станок Optimum OPTIdrill DM 38VF

Артикул: 3071338



Характеристики

Мощность	1.65 кВт
Напряжение питания	220 В
Вес	8.8 кг
Максимальные обороты	640 об/мин
Макс. диаметр сверления	38 мм
Нарезка резьбы	Нет
Авто подача	Нет
Юстировка	Нет

Цена без учета доставки: **57 686 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность	1.65 кВт
Напряжение	230 В
Мах диаметр корончатого сверла	38 мм
Стандартный держатель	Weldon 19
Глубина сверления	35 мм
Нарезание резьбы до	нет

Размер магнита	166x80 мм
Усилие магнитного крепления	14500 Н
Тип привода	Электрический
Рабочий ход	45 мм
Частота вращения под нагрузкой	640 об/мин
Шпиндель	Фиксированный
Вес	8.8 кг
Вес (брутто)	12.3 кг
Габариты (Д*Ш*В)	350x150x240 мм
Габариты упаковки (Д*Ш*В)	420x180x350 мм

Магнитный сверлильный станок Optimum OPTIdrill DM 38VF - премиум-класса с максимальным набором функций

Особенности:

- Цилиндрические зубчатые колеса обеспечивают продолжительную и непрерывную работу станка.
- Идеально подходит для изготовления металлоконструкций, автомобилестроения, машиностроения и пр.
- Мощная удерживающая сила для безопасной работы.
- Идеален для строительных площадок: заземление с двойной изоляцией.
- Эргономичное управление одной рукой благодаря интуитивно понятным элементам управления.
- В стандартную комплектацию включены ремни безопасности, что позволяет работать на вертикальных поверхностях и вниз головой.

Стандартная комплектация:

- Магнитный сверлильный станок Optimum OPTIdrill DM 38VF
- Инструмент для обслуживания станка
- Инструкция
- Упаковка



[Смазочно-охлаждающая жидкость](#)



[Кольцевые фрезы по металлу](#)



[Комплектующие к магнитным станкам](#)