

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Магнитный сверлильный станок Optimum OPTIdrill DM 50

Артикул: 3071050

Магазин оборудования KratonShop.ru



Характеристики

Мощность 1.7 кВт

Напряжение
питания 220 В

Вес 10.6 кг

Максимальные
обороты 790 об/мин

Макс. диаметр
сверления 50 мм

Нарезка резьбы Нет

Авто подача Нет

Юстировка Нет

Цена без учета доставки: **62 093 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность 1.7 кВт

Напряжение 230 В

Мах диаметр корончатого сверла 50 мм

Мах диаметр спирального сверла 13 мм

Стандартный держатель Weldon 19

Глубина сверления 50 мм

Нарезание резьбы до	нет
Размер магнита	166x80 мм
Усилие магнитного крепления	14500 Н
Тип привода	Электрический
Рабочий ход	220 мм
Частота вращения под нагрузкой	790 об/мин
Встроенная система охлаждения	есть
Шпиндель	Фиксированный
Вес	10.6 кг
Вес (брутто)	14.4 кг
Габариты (Д*Ш*В)	580x180x370 мм
Габариты упаковки (Д*Ш*В)	580x180x370 мм

Магнитный сверлильный станок Optimum OPTIdrill DM 50 - премиум-класса с максимальным набором функций

Особенности:

- Стабильная направляющая для сверления благодаря длинному и низко посаженному держателю гильзы.
- Идеален для строительных площадок: заземление с двойной изоляцией.
- Большая магнитная удерживающая сила.
- Защита от перегрузки.
- Плавный пуск двигателя продлевает срок службы.
- Встроенная система автоматической смазки: СОЖ подается непосредственно в зону резания.
- Высококачественный дизайн.
- Переход от сверления корончатым сверлом к сверлению спиральным сверлом за несколько простых шагов.
- Встроенная функция самосмазывания для увеличения срока службы коробки передач.
- Износостойкое магнитное основание имеет увеличенный срок службы и увеличенную максимальную удерживающую силу.

Стандартная комплектация:

- Магнитный сверлильный станок Optimum OPTIdrill DM 50
- Бачок СОЖ
- Предохранительная цепь
- Инструмент для обслуживания станка
- Инструкция
- Упаковка



[Смазочно-охлаждающая жидкость](#)



[Кольцевые фрезы по металлу](#)



[Комплектующие к магнитным станкам](#)

Сформировано 11.04.2026 15:36 · KRATONSHOP.RU