

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Магнитный сверлильный станок POWER ARMAX-35

Артикул: RT.4101035



Характеристики

Мощность	1.1 кВт
Напряжение питания	220 В
Вес	10.5 кг
Максимальные обороты	450 об/мин
Макс. диаметр сверления	35 мм
Нарезка резьбы	Нет
Авто подача	Нет
Юстировка	Нет

Цена без учета доставки: **53 910 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность	1 100 Вт
Рабочий ход	118 мм
Регулировка высоты двигателя	210 мм
Размер основания	80x168 мм
Макс. глубина отверстия	50 мм
Макс. диаметр корончатого сверла	35 мм

Макс. диаметр спирального сверла	13 мм
Зенкование	10-35 мм
Тип хвостовика	Weldon 19 мм
Мин. толщина рабочей поверхности	5 мм
Частота вращения	450 об/мин
Сила притяжения электромагнита	10 000 Н
Масса	10,5 кг

Конструкция новейшего станка **POWER ARMAX-35** разработана с учетом опыта, накопленного при эксплуатации сверлильных станков различных моделей. Результат — высокоэффективный, эргономичный и необычайно надежный станок.

Особенности:

- Направляющие «двойной ласточкин хвост» высокой износостойкости.
- Привод мощностью 1100 Вт адаптирован к высоким нагрузкам.
- Привод имеет возможность фиксации на направляющей на требуемой высоте. Это позволяет использовать для сверления сверлильный патрон со спиральными сверлами. Запас рабочего хода составляет рекордные 210 мм для станков такого класса.
- Предохранитель в электрической схеме, защищающий плату машины от выхода из строя при перепадах напряжения.
- Эффективная система смазки редуктора с охлаждением.
- Вентиляционные отверстия наклонной формы, предотвращающие попадание стружки.
- Уплотнение вала шпинделя, препятствующее попаданию охлаждающей жидкости в редуктор.
- Система отключения электродвигателя при недостаточной силе магнитного притяжения.
- Использование стойких к низким температурам резиновых и пластиковых элементов (шнур питания, крышка двигателя, уплотнители).
- Удобная рукоятка для переноски машины.
- За счет использования специальных сплавов станок весит всего 10 кг.

Стандартная комплектация:

- Магнитный сверлильный станок POWER ARMAX-35
- Пластмассовый кейс.
- Страховочный ремень.
- 3 шестигранных ключа 2,4, 4 и 6.
- Бачок для СОЖ.
- Руководство по эксплуатации.



[Смазочно-охлаждающая жидкость](#)



[Кольцевые фрезы по металлу](#)



[Комплектующие к магнитным станкам](#)

Сформировано 07.04.2026 21:11 · KRATONSHOP.RU