

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Машина контактной сварки FoxWeld MT-150-700

Артикул: 6553

Гарантия низких цен KratonShop.ru



Характеристики

Напряжение	380 В
Мощность	150 кВт
Вылет электродов	700 мм
Толщина сварки листов	4,0x4,0 мм

Цена без учета доставки: **1 532 414 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Вес аппарата, кг	450
Время сварки, с	0.02~5
Входное напряжение В	380
Вылет электродов, мм	700
Давление воздуха внешней магистрали, Мпа	0,6
Максимальная мощность кВа	150
Максимальное раскрытие электродов, мм	80
Максимальное усилие сжатия, Н	8000
Максимальный вторичный ток, А	17000
Максимальный первичный ток, А	394

Минимальное сечение кабеля подключения, мм ²	35
Толщина свариваемых листов внахлест, мм	до 4 + 4
Толщина свариваемых прутков крестообразно, мм	от 1,5+1,5 до 12+12
Напряжение, В	400
Номинальная мощность, кВа	150
Номинальное раскрытие электродов, мм	30
Номинальный первичный ток, А	176,2
Охлаждение плечей	Жидкостное
Охлаждение симисторов/тиристоров	Жидкостное
Охлаждение трансформатора	Жидкостное
Охлаждение электродов	Жидкостное
ПВ % (Цикл минут)	20
Привод сжатия электродов	Пневматический
Продолжительность включения (ПВ), %	20
Продолжительный сварочный ток, А	7602
Размер машины ДхШхВ, мм	1370*400*2070
Расход охладителя, л/мин	8
Сварочное напряжение, В	0.5~8.2
Сечение кабеля питающей сети, мм ²	35
Ступеней мощности	Бесступенчатая
Управление процессом	Контроллер РС-10
Ход электродов, мм	80

Машина контактной сварки FoxWeld MT-15-700 - это надежная установка, предназначенная для использования на промышленных предприятиях. Эта машина является высокопроизводительным оборудованием, с широкими технологическими возможностями. Машины контактной точечной сварки серии MT предназначены для получения неразъемных соединений из конструкционных сталей, а также для ограниченного спектра алюминиевых сплавов.

Основные преимущества контактной машины:

- Вылет электрода: 700мм
- Мощность: 150 кВт.
- Сеть 380В.
- Охлаждение: жидкостное 4-х контурное.
- Ход электродов: Линейный.
- Тип привода: Пневматический.
- Свариваемые толщины листовой стали 4мм+4мм.
- Регулировка сварки: Бесступенчатый цифровой контроллер.

Комплект поставки:

- Машина контактной сварки
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 24.06.2026 12:53 · KRATONSHOP.RU