

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Машина контактной сварки FoxWeld MT-25-700

Артикул: 6547

Гарантия низких цен KratonShop.ru



#### Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	25 кВт
Вылет электродов	700 мм
Толщина сварки листов	1,5x1,5 мм

Цена без учета доставки: ~~424 939 Р~~ **339 952 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Вес аппарата, кг	300
Время сварки, с	0.02~5
Входное напряжение В	380
Вылет электродов, мм	700
Давление воздуха внешней магистрали, Мпа	0,6
Максимальная мощность кВа	25
Максимальное раскрытие электродов, мм	60
Максимальное усилие сжатия, Н	4000
Максимальный вторичный ток, А	7000
Максимальный первичный ток, А	63

Минимальное сечение кабеля подключения, мм <sup>2</sup>	8
Напряжение, В	400
Номинальная мощность, кВа	25
Номинальное раскрытие электродов, мм	30
Номинальный первичный ток, А	28,2
Охлаждение плечей	Жидкостное
Охлаждение симисторов/тиристоров	Жидкостное
Охлаждение трансформатора	Жидкостное
Охлаждение электродов	Жидкостное
ПВ % (Цикл минут)	20
Привод сжатия электродов	Пневматический
Продолжительность включения (ПВ), %	20
Продолжительный сварочный ток, А	3130
Размер машины ДхШхВ, мм	1300*390*1750
Расход охладителя, л/мин	6
Сварочное напряжение, В	0.5~3.52
Сечение кабеля питающей сети, мм <sup>2</sup>	8
Ступеней мощности	Бесступенчатая
Толщина свариваемых листов внахлест, мм	1.5+1.5
Толщина свариваемых прутков крестообразно, мм от 1+1 до 5+5	
Управление процессом	Контроллер РС-14
Ход электродов, мм	60

**Машина контактной сварки FoxWeld MT-25-700** - это надежная установка, предназначенная для использования на промышленных предприятиях. Эта машина является высокопроизводительным оборудованием, с широкими технологическими возможностями. Машины контактной точечной сварки серии MT предназначены для получения неразъемных соединений из конструкционных сталей, а также для ограниченного спектра алюминиевых сплавов.

#### **Основные преимущества контактной машины:**

- Вылет электрода: 700мм
- Мощность: 25 кВт
- Сеть 380В.
- Охлаждение: жидкостное 4-х контурное.
- Ход электродов: Линейный.
- Тип привода: Пневматический.
- Свариваемые толщины листовой стали 1.5мм+1.5мм.
- Регулировка сварки: Бесступенчатый цифровой контроллер.

#### **Комплект поставки:**

- Машина контактной сварки
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 14.05.2026 09:04 · KRATONSHOP.RU