

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Машина контактной сварки FoxWeld MT-40-700

Артикул: 6548



Характеристики

Напряжение	380 В
Мощность	40 кВт
Вылет электродов	700 мм
Толщина сварки листов	2,0x2,0 мм

Цена без учета доставки: **496 510 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Габариты в упаковке ДШВ, мм	1300x390x1750
Вес с учетом упаковки, кг	310
Напряжение, В	380
Продолжительность включения (ПВ), %	20
Номинальная мощность, кВа	40
Максимальный первичный ток, А	92
Номинальный первичный ток, А	41,1
Максимальный вторичный ток, А	9000
Продолжительный сварочный ток, А	4025
Толщина свариваемых листов, мм	2+2

Максимальное усилие сжатия, Н	4000
Вылет электродов, мм	700
Сварочное напряжение, В	0.5~4.3
Ступеней мощности	Бесступенчатая
Управление процессом	Контроллер РС-14
Время сварки, с	0.02~5
Максимальное раскрытие электродов, мм	60
Привод	Пневматический
Давление воздуха внешней магистрали, Мпа	0,6
Охлаждение трансформатора	Жидкостное
Охлаждение симисторов/тиристоров	Жидкостное
Охлаждение плечей	Жидкостное
Охлаждение электродов	Жидкостное
Расход охлаждающей жидкости, л/мин	6
Минимальное сечение кабеля подключения, мм ²	16

Машина контактной сварки FoxWeld MT-40-700 - это надежная установка, предназначенная для использования на промышленных предприятиях. Эта машина является высокопроизводительным оборудованием, с широкими технологическими возможностями. Машины контактной точечной сварки серии MT предназначены для получения неразъемных соединений из конструкционных сталей, а также для ограниченного спектра алюминиевых сплавов.

Основные преимущества контактной машины:

- Машины оснащены сварочным контролером высокой мощности
- Встроенный контроллер позволяет устанавливать 9 параметров, составлять и контролировать технологические программы сварки, обеспечивает сохранение 9-ти технологических программ (позволяет растягивать во времени включение и выключение сварочного тока) и возможность оперативного их использования, при необходимости, с минимальным временем выбора. Машины оборудованы специальным устройством, позволяющим контролировать силу сварочного тока в реальном масштабе времени работы оборудования
- Машина оборудована специальным устройством, позволяющим контролировать силу сварочного тока в реальном масштабе времени работы
- Возможен оперативный показ на мониторе количества сваренных точек (счетчик точек)
- Жидкостное охлаждение для работы без перегрева
- Долговечность и надежность
- Подходит для профессионального использования
- Высокое качество сварного соединения
- Управление процессором (контроллер, количество режимов) - контроллер РС-14
- Простой и понятный интерфейс панели управления

Комплект поставки:

- Машина контактной сварки
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 24.06.2026 11:39 · KRATONSHOP.RU