

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Машина контактной сварки FoxWeld MT-80-700

Артикул: 6550



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	80 кВт
Вылет электродов	700 мм
Толщина сварки листов	3,0х3,0 мм

Цена без учета доставки: **916 550 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Габариты в упаковке ДШВ, мм	1375x400x2070
Вес с учетом упаковки, кг	400
Напряжение, В	380
Продолжительность включения (ПВ), %	20
Номинальная мощность, кВа	80
Максимальный первичный ток, А	197
Номинальный первичный ток, А	88,1
Максимальный вторичный ток, А	13000
Продолжительный сварочный ток, А	5814
Толщина свариваемых листов, мм	3,0+3,0

Максимальное усилие сжатия, Н	8000
Вылет электродов, мм	700
Сварочное напряжение, В	0.5~7,04
Ступеней мощности	Бесступенчатая
Управление процессом	Контроллер РС-10
Время сварки, с	0.02~5
Максимальное раскрытие электродов, мм	80
Привод	Пневматический
Давление воздуха внешней магистрали, Мпа	0,6
Охлаждение трансформатора	Жидкостное
Охлаждение симисторов/тиристоров	Жидкостное
Охлаждение плечей	Жидкостное
Охлаждение электродов	Жидкостное
Расход охлаждающей жидкости, л/мин	8
Минимальное сечение кабеля подключения, мм ²	16

Машина контактной сварки FoxWeld MT-80-700 - это надежная установка, предназначенная для использования на промышленных предприятиях. Эта машина является высокопроизводительным оборудованием, с широкими технологическими возможностями. Машины контактной точечной сварки серии MT предназначены для получения неразъемных соединений из конструкционных сталей, а также для ограниченного спектра алюминиевых сплавов.

Основные преимущества контактной машины:

- Машина контактной сварки Foxweld MT-80-700 6550 оснащена сварочным контролером высокой мощности.
- Встроенный контроллер позволяет устанавливать 9 параметров, составлять и контролировать технологические программы сварки, обеспечивает сохранение 9-ти технологических программ (позволяет растягивать во времени включение и выключение сварочного тока) и возможность оперативного их использования, при необходимости, с минимальным временем выбора.
- Машина оборудована специальным устройством, позволяющим контролировать силу сварочного тока в реальном масштабе времени работы.
- Возможен оперативный показ на мониторе количества сваренных точек (счетчик точек).
- Жидкостное охлаждение для работы без перегрева.
- Долговечность и надежность.
- Подходит для профессионального использования.
- Высокое качество сварного соединения.
- Управление процессором (контроллер, количество режимов) - контроллер РС-10.
- Простой и понятный интерфейс панели управления.

Комплект поставки:

- Машина контактной сварки

- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 24.04.2026 06:06 · KRATONSHOP.RU