

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Машина контактной сварки START МТР-16

Артикул: 7STM016



#### Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	16 кВт
Вылет электродов	280 мм
Толщина сварки листов	2,0x2,0 мм

Цена без учета доставки: **99 484 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Номинальная мощность, кВа	16
Сеть, В	2x380
Номинальный первичный ток, А	42,1
ПВ, %	10
Напряжение холостого хода, В	1.98-3,01
Ступени регулировки тока	4
Время сварки, с	0~9.99
Вылет электродов, мм	280

Тип привода	Ножной
Толщина свариваемых листов (низк.углер.), мм	2.0+2.0
Тип охлаждения трансформатора	воздушное
Тип охлаждения электродов	водяное
Вес, кг	89,0
Габариты источника питания, мм	800x310x1180
Тип сварки	контактная

Машины контактной сварки START серии **МТР** разработаны с учетом наиболее важных производственных требований, таких как: компактность, малый вес при относительно высокой мощности и легкость в эксплуатации.

**Особенности аппарата контактной сварки:**

- Радиальный ход электродов
- Ножной привод
- 4 ступени регулировки мощности
- Реле времени
- Жидкостное охлаждение электродов

**Комплект поставки:**

- Источник тока МТР-16
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Упаковка

Сформировано 04.06.2026 06:49 · KRATONSHOP.RU