

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Машина контактной сварки START МТРА-25

Артикул: 7STMA25

Гарантия низких цен KratonShop.ru



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	25 кВт
Вылет электродов	280 мм
Толщина сварки листов	2,5x2,5 мм

Цена без учета доставки: **166 727 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Входное напряжение питающей сети, В, 50 Гц	380
Номинальная мощность, кВа	25
Максимальный вторичный ток, кА	66
Номинальный первичный ток, А	66,0
ПВ, %	10
Напряжение холостого хода, В	3.55
Вылет электродов, мм	280
Толщина свариваемых листов (низк.углер.), мм	2.5+2.5
Максимально усилие сжатия, Н	1400
Давление воздуха внешней магистрали, МПа	0,55

Расход охладителя, л/ч	480
Вес, кг	100,0
Габариты источника питания, мм	660x600x1200
Тип привода	Пневпривод
Тип сварки	контактная

Машина контактной точечной сварки МТРА-25 с пневмоприводом, радиальным ходом электрода и микропроцессорным контроллером режимов сварки. Предназначены для мелкосерийного и серийного производства. Контроллер позволяет бесступенчато регулировать: сварочный ток, время сварки, время спада тока. Пневмопривод позволяет быстро и без особых усилий производить сварку изделий.

Особенности контактной машины:

- Микропроцессорный блок управления сварочными параметрами
- Водяное охлаждение электродов и силового симистора
- Пневматический привод сжатия
- Радиальное перемещение рабочего плеча
- Встроенный фильтр-регулятор с манометром

Комплект поставки:

- Источник тока МТРА-25
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Упаковка

Сформировано 24.04.2026 03:02 · KRATONSHOP.RU