

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Машина отрезная Optimum OPTIsaw CS 275

Артикул: 3302275

Магазин оборудования KratonShop.ru



#### Характеристики

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Напряжение питания | 380 В           |
| Мощность           | 2 кВт           |
| Вес                | 175 кг          |
| Частота вращения   | 82 об/мин       |
| Тип диска          | Диск по металлу |

Цена без учета доставки: **184 263 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|  |             |
|--|-------------|
| Напряжение                                   | 400 В       |
| Мощность двигателя                           | 1,4/2 кВт   |
| Диаметр пильного диска                       | 275 мм      |
| Толщина пильного диска                       | 2.5 мм      |
| Скорость вращения пильного диска             | 41/82 м/мин |
| Диаметр посадочного отверстия                | 40 мм       |
| Ширина захвата O                             | 60 мм       |
| Мах диаметр реза круглой заготовки, 45°      | 60 мм       |
| Мах диаметр реза круглой заготовки, 90°      | 60 мм       |
| Мах размер реза прямоугольной заготовки, 45° | 60x70 мм    |

|  |                 |
|--|-----------------|
| Мах размер реза прямоугольной заготовки, 90° | 60x100 мм       |
| Мах размер реза квадратной заготовки, 45°    | 60x60 мм        |
| Мах размер реза квадратной заготовки, 90°    | 60x60 мм        |
| Поворот пильной рамы                         | +45°/-45°       |
| Подъем пильной рамы                          | ручной          |
| Мощность двигателя подачи СОЖ                | 0.04 кВт        |
| Вес  | 175 кг          |
| Габариты (Д*Ш*В)                             | 460x830x1700 мм |

**Машина отрезная Optimum OPTIsaw CS 275** - занимает особую позицию, поскольку относится к ряду наиболее надежных и мощных станков. Назвать его мобильным сложно, поскольку это большой агрегат со стальным основанием, оснащенный электродвигателем, насосом, баком для масла, механизмом зажима заготовки и непосредственно дисковой пилой.

Предназначение этой модели – выполнение прямолинейного раскроя металлических заготовок, в том числе под углом до 45 градусов к рабочей поверхности.

#### Особенности:

- Диапазон поворота  $\pm 45^\circ$
- Легко читаемая угловая шкала обеспечивает точную работу
- Массивное основание машины с отверстиями с обеих сторон для крепления материала
- Длинная рукоятка позволяет без особых усилий пилить с помощью встроенной кнопки (вкл / выкл)
- Автоматическое включение насоса охлаждающей жидкости
- Устройство функциональной защиты, закрытая конструкция, подвижная
- Механизм быстрого открытия для оптимальной безопасности при резке
- Тиски с центральным захватом, с 4-мя направляющими с индивидуально регулируемыми зажимными губками. Резка всегда происходит в оптимальном положении заготовки
- Массивное основание
- Размеры основания станка: CS 275 — 460 x 515 x 775 мм
- Пила поставляется без пильного диска

#### Комплект поставки:

- Машина отрезная Optimum OPTIsaw CS 275
- Система СОЖ
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 07.04.2026 13:46 · KRATONSHOP.RU