

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Машина отрезная Optimum OPTIsaw CS 275

Артикул: 3302275

Магазин оборудования KratonShop.ru



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	2 кВт
Вес	175 кг
Частота вращения	82 об/мин
Тип диска	Диск по металлу

Цена без учета доставки: **184 263 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение	400 В
Мощность двигателя	1,4/2 кВт
Диаметр пильного диска	275 мм
Толщина пильного диска	2.5 мм
Скорость вращения пильного диска	41/82 м/мин
Диаметр посадочного отверстия	40 мм
Ширина захвата O	60 мм
Мах диаметр реза круглой заготовки, 45°	60 мм
Мах диаметр реза круглой заготовки, 90°	60 мм
Мах размер реза прямоугольной заготовки, 45°	60x70 мм

Мах размер реза прямоугольной заготовки, 90°	60x100 мм
Мах размер реза квадратной заготовки, 45°	60x60 мм
Мах размер реза квадратной заготовки, 90°	60x60 мм
Поворот пильной рамы	+45°/-45°
Подъем пильной рамы	ручной
Мощность двигателя подачи СОЖ	0.04 кВт
Вес	175 кг
Габариты (Д*Ш*В)	460x830x1700 мм

Машина отрезная Optimum OPTIsaw CS 275 - занимает особую позицию, поскольку относится к ряду наиболее надежных и мощных станков. Назвать его мобильным сложно, поскольку это большой агрегат со стальным основанием, оснащенный электродвигателем, насосом, баком для масла, механизмом зажима заготовки и непосредственно дисковой пилой.

Предназначение этой модели – выполнение прямолинейного раскроя металлических заготовок, в том числе под углом до 45 градусов к рабочей поверхности.

Особенности:

- Диапазон поворота ± 45 °
- Легко читаемая угловая шкала обеспечивает точную работу
- Массивное основание машины с отверстиями с обеих сторон для крепления материала
- Длинная рукоятка позволяет без особых усилий пилить с помощью встроенной кнопки (вкл / выкл)
- Автоматическое включение насоса охлаждающей жидкости
- Устройство функциональной защиты, закрытая конструкция, подвижная
- Механизм быстрого открытия для оптимальной безопасности при резке
- Тиски с центральным захватом, с 4-мя направляющими с индивидуально регулируемыми зажимными губками. Резка всегда происходит в оптимальном положении заготовки
- Массивное основание
- Размеры основания станка: CS 275 — 460 x 515 x 775 мм
- Пила поставляется без пильного диска

Комплект поставки:

- Машина отрезная Optimum OPTIsaw CS 275
- Система СОЖ
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 14.05.2026 05:08 · KRATONSHOP.RU