

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Машина поломоечная TOR COMPACT 60T с тяговым приводом и АКБ Li-ion

Артикул: 1050171



Характеристики

Ширина уборки	600 мм
Производительность	3300 м2/час

Цена без учета доставки: **274 364 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ


Диаметр щетки, мм	530
Количество щеток	1
Скорость вращения щетки, об/мин	195
Длина поглощающей ленты, мм	865
Ширина поглощающей ленты, мм	70
Эффективность уборки, м2/ч	3300
Мощность двигателя щетки, Вт	550
Мощность всасывающего двигателя, Вт	550
Мощность тягового двигателя, Вт	300
Скорость движения, км/ч	5,9

Ширина уборки, мм	600
Ширина скребка, мм	820
Объем резервуара для чистой воды, л	55
Объем резервуара для сточных вод, л	65
Аккумулятор, В/Ач	25.6/100
Время работы от одной зарядки, ч	2-2,5
Масса, кг	160,5
Размеры, мм	1300*820*1070


TOR COMPACT 60ТАКБ Li-ion с эргономичным дизайном и тяговым приводом. Наиболее легкая и удобная в применении среди сопровождаемых моделей клининговой техники REM. Подходит для уборки производственных площадок, гаражей, медицинских учреждений и других общественных пространств.

Особенности:

- Производительность 3300м²/час.
- Простотой запуск и управление.
- Тяговый привод мощностью 3кВт обеспечивает скорость передвижения 5,9 км/час
- Ролики скольжения на обоих концах всасывающей балки защищают машину и делают помещений от столкновений и повреждений.
- Коррозиестойкое исполнение металлических элементов.
- Два вида моющих насадок. Щетка и пэд.
- Щетка с высоким уровнем давления, мощная система с возможностью регулировки высоты всасывания позволяет настроить машинку для работы на любой поверхности.
- Увеличенный объема баков для чистой и отработанной воды – 55/65литров.
- АКБ 25.6/100 для непрерывной работы в течении 2,5 часов.



1. Поручень
2. Ручка для усиления давления (опционально)
3. Ручка для подъема скребка
4. Указатель уровня воды
5. Подъемная педаль щеточной пластины
6. Антистолкновительное колесо щеточного диска



7. Отверстие для заливки чистой воды
8. Крышка резервуара для сточных вод
9. Щеточная пластина
10. Колесо
11. Антистолкновительное колесо
12. Центральная панель управления А
13. Центральная панель управления В
14. Сточная труба
15. Всасывающая труба
16. Скребок
17. Переключатель хода

Комплектация:

- Машина полумоечная TOR COMPACT 60Т с тяговым приводом и АКБ Li-ion
- Инструкция
- Упаковка

- Щетка 530 мм для поломоечных машин СОМРАСТ 56/60Т 1025539
- Пэд с держателем 530 мм для поломоечных машин СОМРАСТ 56/60Т 1025540
- Уплотнительная полоса всасывающей балки 865 мм для поломоечных машин СОМРАСТ 56/60Т 1025541

Сформировано 17.04.2026 13:15 · KRATONSHOP.RU