

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Машина термической резки ПТК CG2-11

Артикул: 001.030.010



Характеристики

Перемещение	Магнитные колёса
Количество резаков, шт	1
Максимальная толщина реза, мм	до 50

Цена без учета доставки: **94 713 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Рабочий газ	Пропан/Ацетилен
Привод	Электрический
Напряжение питающей сети, В	220±10%
Скорость резки, мм/мин	150—750
Перемещение	Магнитные колёса
Количество резаков, шт	1
Вертикальное перемещение резака, мм	до 50
Поперечное перемещение резака, мм	до 150
Угол наклона резака,°	до 45
Диаметр разрезаемых труб, мм	160—600

Толщина стенок разрезаемых труб, мм	до 50
Габаритные размеры машины, мм	350x310x280
Вес машины, кг	18,5

Машина термической резки CG2-11 используется для резки труб диаметром до 600 мм. Машина на магнитных колесах. **С дополнительным комплектом банджа на магнитных стойках можно расширить диапазон диаметров разрезаемых труб до 1420 мм. и производить резку вертикальных труб.**

CG2-11 может разрезать трубы с толщиной стенки до 50 мм. Машина способна производить рез и одновременное снятие фаски. Если изначально правильно подобраны мундштуки, то гарантируется чистота реза поверхности, и нет необходимости вторичной механической обработки.

Машина может резать снаружи, внутри или вдоль осевой линии трубы. Дополнительное преимущество CG2-11 в том, что она режет вертикальные и горизонтальные листы.

Машина оснащена электрическим приводом. Скорость резки 150—750 мм/мин.

Машина CG2-11 активно применяется при резке стальных труб, при производстве котельного оборудования, в кораблестроении, нефтяной и химической промышленности.

Особенности:

- Быстрая установка и настройка машины.
- Увеличенная скорость реза
- Машинный резак комплектуется безопасными газосмесительными мундштуками внутрисоплового смешения для работы на горючем газе – пропан.
- Дополнительно машинный резак может комплектоваться мундштуками для работы на ацетилене.

Комплектация:

- Машина термической резки CG2-11 в сборе
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Машина термической резки состоит из:

- Каретка с электрическим приводом – 1 шт.
- Суппорт резака со штангой – 1 шт.
- Коллектор газовый с вентилями – 1 шт.
- Комплект газовых рукавов с развальцованными присоединительными гайками – 3 шт. по 600 мм.
- Резак машинный – 1 шт.
- Мундштуки пропановые газосмесительные № 1PM и № 2PM – 1/1 шт.
- Переходник G3/8 – M16x1,5 – 1 шт.
- Переходник G3/8 – M16x1,5LH – 1 шт.



[Оснастка к машинам термической резки](#)

Сформировано 10.01.2026 09:03 · KRATONSHOP.RU