

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811


ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Машина термической резки ПТК CG2-11G

Артикул: 001.030.008

Гарантия низких цен KratonShop.ru



Характеристики

Перемещение Цепь

Количество
резаков, шт 1

Максимальная
толщина реза, мм до 50

Цена без учета доставки: **35 949 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Рабочий газ	Пропан/Ацетилен
Привод	Ручной
Перемещение	Цепь
Количество резаков, шт	1
Вертикальное перемещение резака, мм	до 50
Поперечное перемещение резака, мм	до 150
Угол наклона резака,°	до 45
Диаметр разрезаемых труб, мм	160—600
Толщина стенок разрезаемых труб, мм	до 50
Габаритные размеры машины, мм	250x250x400

Вес машины, кг 10,5

Машина термической резки **CG2-11G** используется для резки труб диаметром до 600 мм. С дополнительным комплектом направляющей цепи можно расширить диапазон диаметров разрезаемых труб до 1420 мм.

CG2-11G может разрезать трубы с толщиной стенки до 50 мм. Машина способна производить рез и одновременное снятие фаски. Если изначально правильно подобраны мундштуки, то гарантируется чистота реза поверхности, и нет необходимости вторичной механической обработки.

Ручной привод машины термической резки позволяет эксплуатировать её при полном отсутствии электропитания.

Машина CG2-11G активно применяется при резке стальных труб, при производстве котельного оборудования, в кораблестроении, нефтяной и химической промышленности.

Особенности:

- Быстрая установка и настройка машины.
- Нет необходимости тщательно подготавливать и очищать трубу в предполагаемом месте реза.
- Машинный резак комплектуется безопасными газосмесительными мундштуками внутрисоплового смешения для работы на горючем газе – пропан.
- Дополнительно машинный резак может комплектоваться мундштуками для работы на ацетилене.

Комплектация:

- Машина термической резки CG2-11G в сборе
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Машина термической резки состоит из:

- Каретка с ручным приводом – 1 шт.
- Суппорт резака со штангой – 1 шт.
- Коллектор газовый с вентилями – 1 шт.
- Комплект газовых рукавов с развальцованными присоединительными гайками – 3 шт. по 600 мм.
- Резак машинный с зубчатой рейкой – 1 шт.
- Цепь для труб диаметром до 600 мм (комплект из 80 звеньев) – 1 шт.
- Мундштуки пропановые газосмесительные № 1PM и № 2PM – 1/1 шт.



[Оснастка к машинам термической резки](#)

Сформировано 03.04.2026 18:32 · KRATONSHOP.RU