

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Машина термической резки CG2-11L

Артикул: 001.030.011



Характеристики

Перемещение Бандаж

Количество
резаков, шт 1

Максимальная
толщина реза, мм до 25

Цена без учета доставки: **63 439 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Рабочий газ	Пропан/Ацетилен
Привод	Ручной
Перемещение	Бандаж
Количество резаков, шт	1
Вертикальное перемещение резака, мм	до 50
Поперечное перемещение резака, мм	до 100
Угол наклона резака, °	до 45
Диаметр разрезаемых труб, мм	320—1400
Толщина стенок разрезаемых труб, мм	до 25
Габаритные размеры машины, мм	350x180x180

Машина термической резки CG2-11L - используется для резки, требующей небольшого отклонения от радиальной оси, ограниченного свободного пространства вокруг трубы, или резки вертикальных труб и труб большого диаметра. Максимальный диаметр разрезаемых труб может составлять 1400 мм.

Для перемещения вокруг трубы используется бандаж (лента). Бандаж изготовлен из легкого сплава нержавеющей стали. Для каждого диаметра трубы необходимо приобретать бандаж определённой длины.

CG2-11L может разрезать трубы с толщиной стенки до 25 мм и подготавливать кромки под сварку. Если изначально правильно подобраны мундштуки, то гарантируется чистота реза поверхности, и нет необходимости вторичной механической обработки.

Машина CG2-11L активно применяется при резке стальных труб среднего и большого диаметра, при производстве котельного оборудования, в кораблестроении, нефтяной и химической промышленности.

Особенности:

- Резка труб большого диаметра или в условиях ограниченного пространства.
- Быстрая установка и настройка машины.
- Машинный резак комплектуется безопасными газосмесительными мундштуками внутрисоплового смешения для работы на горючем газе – пропан.
- Дополнительно машинный резак может комплектоваться мундштуками для работы на ацетилене.

Комплектация:

- Машина термической резки CG2-11L в сборе
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Машина термической резки состоит из:

- Каретка с ручным приводом – 1 шт.
- Суппорт резака со штангой – 1 шт.
- Коллектор газовый с вентилями – 1 шт.
- Комплект газовых рукавов с развальцованными присоединительными гайками – 3 шт. по 600 мм.
- Резак машинный с зубчатой рейкой – 1 шт.
- Мундштуки пропановые газосмесительные № 2PM – 1 шт.
- Бандаж для фиксации машины на трубе (L=2,2 м) – 1 шт.



[Оснастка к машинам термической резки](#)