

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Машина отрезная Stalex CS-315

Артикул: 388019



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	1.3 кВт
Вес	185 кг
Частота вращения	36 об/мин
Тип диска	Диск по металлу

Цена без учета доставки: **160 489 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Максимальное сечение круглого профиля, 90°/±45° мм 100/90

Максимальное сечение квадратного профиля, 90°/±45° мм 140x90//100x90

Мощность двигателя, кВт 0,75/1,3 (3-х фазный)

Скорость резания, об/мин 18, 36

Диаметр пильного диска, мм 315

Привод	Зубчатый
Раскрыв тисков, мм	145
Габариты станка (ДхШхВ), мм	980x620x900/770x580x470мм
Масса нетто/брутто, кг	185/207

Дисковая отрезная пила STALEX CS-315 предназначена для быстрого и качественного распила и раскроя трубы, прутка, различных профилей из конструкционных и нержавеющей сталей, цветных металлов, текстолита, резины и пластика под углами от -45° до $+45^{\circ}$ в условиях мастерской при мелкосерийном производстве.

Трехфазный индукционный мотор мощностью 1,3 кВт с 2ух частотным вращения вала 18 и 36 об/мин рассчитан на длительную работу при средних нагрузках. Для работы с большими заготовками или с крупными сериями заготовок следует приобретать дисковую пилу с большей мощностью и зоной обработки, или ленточнопильный станок.

Прочная массивная станина со встроенным баком для СОЖ емкостью 2,5 литра обеспечивает жесткость конструкции и сводит к минимуму вибрации при резке заготовки.

Усилие от двигателя на диск передается посредством зубчатой передачи. Все шестерни редуктора находятся в герметичной масляной ванне с легкодоступным сливным отверстием и глазком для контроля уровня масла на корпусе редуктора. Масляная ванна существенно продлевает срок службы станка и снижает шум.

В сравнении со станками с абразивными дисками, отрезные станки STALEX с металлическими пильными дисками серии CS обеспечивают более чистый и точный рез, отсутствие грата и меньшую шумовую нагрузку. Также эта технология имеет меньшую себестоимость реза благодаря возможности неоднократной заточки диска.

По технике безопасности станок оснащен металлическим защитным кожухом, предохраняющим от искр, стружки и от прямого контакта с пильным диском.

Комплект поставки:

- Станок
- Стойка
- Диск пильный
- Инструкция

Сформировано 07.04.2026 12:21 · KRATONSHOP.RU