

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Маска сварщика хамелеон FoxWeld GUARDIAN "ЧЕРНАЯ" (Ф-Р 9990V, ВНУТР. РЕГ.) С ТУРБОБЛОКОМ GUARDIAN AIR

Артикул: 8877



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **60 940 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|  |   |
|--|---|
| Воздушный поток турбоблока, л/мин              | 170-220   |
| Количество ступеней регулировки потока воздуха | 6   |
| Автоматический контроль потока воздуха         | есть  |
| Звуковой аварийный сигнал турбоблока           | есть  |
| Вибро сигнализация турбоблока                  | есть  |
| Параметры, отображаемые на дисплее турбоблока  | Поток, степень загрязнения, остаток батареи в часах и % от макс. заряда |
| Тип основного фильтра турбоблока               | HEPA TH2 (EN 12941)   |
| Эффективность очистки воздуха                  | 99.996% частиц до 0,3мкм  |

|   |   |
|---|---|
| Тип /емкость батареи турбоблока                 | Li-ion 14.4v 3.3Ah                        |
| Наличие индикатора заряда на батарее турбоблока | да  |
| Тип разъема для зарядки батареи                 | Type-C                                    |
| Наличие режима быстрой зарядки                  | есть                                      |
| Время заряда батареи турбоблока, ч              | до 2,5                                    |
| Время работы аккумулятора при расходе 170 л/мин | > 8ч                                      |
| Время работы аккумулятора при расходе 210 л/мин | > 6ч                                      |
| Количество циклов заряда батареи                | > 550                                     |
| Рабочая температура турбоблока, °C              | -5 до 55                                  |
| Диапазон регулировки поясного ремня, мм         | 711-1397                                  |
| Оптический класс светофильтра                   | 1/1/1/1                                   |
| Размер смотровой области, мм                    | 100x67                                    |
| Затемнение в открытом (светлом) состоянии       | 3 DIN                                     |
| Затемнение в закрытом (темном) состоянии        | 5-9/9-13 DIN                              |
| Расположение регулировок                        | внутреннее                                |
| Скорость срабатывания светофильтра              | 1/20000 сек                               |
| Регулировка чувствительности                    | Плавная                                   |
| Регулировка задержки открытия                   | Плавная, 0,06-1,2сек                      |
| Количество сенсоров, шт                         | 4   |
| Рабочая температура светофильтра, °C            | -10 до 55                                 |
| Чувствительность ТИГ (ТИГ – рейтинг)            | 2A  |
| Режим шлифовка (Grind)                          | Есть                                      |
| Питание   | Солнечный элемент + 2 x CR2032            |
| Защита УФ / ИК                                  | DIN 16                                    |
| Индикатор «низкий заряд»                        | есть                                      |
| Наличие боковых светофильтров                   | Есть                                      |
| Степень затемнения боковых светофильтров        | 11 DIN                                    |
| Подача воздуха в маску                          | Нижняя                                    |
| Тип оголовья                                    | 5-точечное с поворотной затылочной частью |
| Кол-во положений угла фиксации маски            | 7   |
| Размер турбоблока в сборе, мм                   | 241x210x76                                |
| Масса маски, кг                                 | 0,98                                      |
| Масса маски и турбоблока в сборе, кг            | 2,63                                      |

|  |           |
|--|-----------|
| Гарантийный срок турбоблока, маски, светофильтра | 2 года    |
| Гарантийный срок батареи                         | 6 месяцев |

Современная сварочная маска с турбоблоком **Foxweld Guardian Air** и автоматическим светофильтром обеспечивает комплексную защиту сварщика от сварочных аэрозолей и задымлений, защиту глаз и лица от излучения сварочной дуги. Автономный 5-ти режимный турбоблок оборудован многофункциональным ЖК дисплеем, позволяющим отслеживать поток, загрязненность фильтра и состояние батареи. Микропроцессор отвечает за надежность и безотказность работы турбоблока, поддерживая стабильное количество подаваемого в маску воздуха, независимо от степени загрязнения фильтра. Маска с панорамным обзором обеспечивает максимальную безопасность, чистый воздух подается непосредственно к нижней части лица сварщика и позволяет комфортно использовать систему даже в холодное время года. Современный двухдиапазонный светофильтр с высшим оптическим классом 1/1/1/1 имеет пониженную степень затемнения в открытом состоянии, что вместе с режимом шлифовки позволяет использовать данную систему также для зачистных и шлифовальных работ.

Внимание! Foxweld рекомендует использовать турбоблок для защиты от следующих профзаболеваний сварщика: пылевой бронхит, пневмокозиоз, бронхиальная астма, профессиональная экзема, нейротоксикоз. Маска с турбоблоком защищает от целого ряда заболеваний лёгких, вызванных длительным вдыханием производственной пыли. Болезни характеризуются развитием в легких фиброзного процесса - образование рубцовой ткани, которая приводит к нарушениям дыхательной функции.

#### **Турбоблок GUARDIAN AIR:**

- Многофункциональный ЖК дисплей: выводит в реальном времени данные: значение воздушного потока, степень загрязнения воздушного фильтра, оставшееся время в часах и заряд батареи в процентах. Дисплей оборудован подсветкой, что дает возможность комфортного использования в темном помещении
- 5 режимов работы вентилятора позволяют регулировать воздушный поток от 170 л/мин до 220 л/мин с шагом 10л/минуту
- ЖК дисплей на аккумуляторной батарее: показывает уровень заряда при подключенном зарядном устройстве, что позволяет быстро проверить батарею без необходимости ее установки в турбоблок
- Турбоблок оборудован микропроцессором, который обеспечивает автоматическое поддержание воздушного потока: расход подаваемого воздуха постоянно контролируется и при его снижении турбоблок автоматически увеличивает мощность наддува. При критическом засорении фильтра или низком заряде батареи подается звуковой сигнал, выводится предупреждение на дисплее, а также включается виброрежим (что важно при работе в шумных условиях)
- Безопасность и длительность работы турбоблока обеспечивает комплексное использование защитной сетки – искрогасителя, фильтра для первичной очистки и основного фильтра HEPA, защищающего от любых частиц и аэрозолей.
- Турбоблок комплектуется эргономичным поясом и помочами (подтяжками), что в комплексе обеспечивает оптимальное распределение нагрузки и позволяет работать продолжительное время в комфортных условиях

- Разъем зарядки аккумулятора совместим с любыми зарядными устройствами с разъемом Type-C, аккумулятор имеет функцию быстрой зарядки аккумулятора за 2,5 часа

### **Маска сварщика GUARDIAN:**

специальная конструкция воздухопроводов обеспечивает подачу чистого воздуха непосредственно в нижнюю часть лица. Это обеспечивает максимальный комфорт сварщика, особенно в зимнее время (подача воздуха сверху может вызывать дискомфорт и простудные заболевания у сварщиков) панорамный обзор с боковыми окошками позволяет использовать маску при монтажных работах, обеспечивая безопасность за счет периферического зрения 5-ти точечное оголовье с поворотной затылочной частью обеспечивает максимальный комфорт и фиксацию маски на голове регулировка наголовника по 7-ми уровням фиксации угла маски позволяет точно настроить положение маски для работы в любых пространственных положениях Лёгкий и прочный материал масок, негорючий и стойкий к излучению сварочной дуги. Маски соответствуют современным стандартам качества DIN, ISO, EN379, стандартам ANSI Z 87.1.

### **Светофильтр 9990V:**

- выполнен по технологии «хамелеон» с высшим оптическим классом 1/1/1/1
- осветленная степень затемнения в открытом состоянии 3 DIN вместе с режимом «ШЛИФОВКА» позволяет комфортно использовать маску для шлифовальных и зачистных работ
- два диапазона затемнения 5-9/9-13 позволяют использовать маску для любых видов сварочных работ, а также газовой и плазменной резки
- светофильтр выполнен по технологии естественной передачи (FULL COLOR)
- светофильтр имеет увеличенный размер смотровой области 100x67мм
- три внутренних плавных регулировки степени затемнения, задержки открытия и чувствительности позволяют точно настроить режим сварки; внутреннее расположение регулировок защищает их от попадания грязи и пыли, механических повреждений и случайных касаний, что может привести к сбою настроек
- 4 независимых широкоугольных оптических датчика обеспечивают гарантированное обнаружение начала сварки в любых пространственных положениях
- светофильтр имеет один из лучших ТИГ – рейтингов на рынке - 2A, что позволяет использовать данную маску при ТИГ сварке, в том числе на малых токах
- комплексное питание от солнечной батареи и 2 сменных батарей типа CR2032 обеспечивают долгую работу без необходимости замены элементов питания
- наличие индикатора «низкий заряд» предупредит заранее о необходимости замены элементов питания

### **Комплект поставки:**

- маска сварщика Guardian «черная» 9990V
- турбоблок Guardian Air с поясом
- шланг подачи воздуха
- помочи с карабинами
- зарядное устройство с кабелем 1м USB -Type-C
- инструкция к маске, инструкция к турбоблоку
- ротаметр для контроля потока воздуха

- 2 батарейки CR2032 (установлены в светофильтр)
- запасные защитные поликарбонатные стекла: 2 внешних и 1 внутреннее
- инструкция
- упаковка

Сформировано 03.04.2026 22:57 · KRATONSHOP.RU