

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Маска сварщика хамелеон ПТК SK600 SUPER VISION, синяя

Артикул: 003.010.151

Гарантия низких цен KratonShop.ru



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **4 879 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Оптический класс светофильтра	1/1/1/2
Размер светофильтра, мм	133x114
Размер смотрового окна, мм	100x82
Количество оптических сенсоров, шт	4
Степень затемнения в нерабочем состоянии, DIN 4	
Степень затемнения, DIN	9-13/5-9
Регулировка затемнения	Внутренняя
Регулировка чувствительности	Плавная
Источник питания	Солнечная батарея, литиевая батарея CR2032 (2 шт.)
Время срабатывания, сек	1/10000

Регулировка времени задержки, сек	0,1–1,0
Наличие естественной цветопередачи	Да
Температура эксплуатации, °С	-5 до +55
Материал маски	Ударопрочный пластик
Цвет маски	Синий

Фирменная маска сварщика хамелеон **ПТК SUPER VISION** с автоматическим светофильтром SK600 в синем цвете предназначена для защиты глаз и головы сварщика от теплового, ультрафиолетового и инфракрасного излучения, выделяемого в процессе сварки. Благодаря обтекаемой форме маски, снижается вероятность проникновения в подмасочное пространство искр и расплавленных брызг металла, газов и аэрозолей.

Оптический класс светофильтра 1/1/1/2 позволяет использовать маску для ручной дуговой сварки (ARC/MMA), полуавтоматической (MIG/MAG), аргонодуговой (TIG) и плазменной резки (CUT).

Отличительная особенность масок со светофильтром SK600 – технология SUPER VISION, которая обеспечивает естественную цветопередачу сварочного процесса и стабильную работу, даже при длительной эксплуатации.

#### **Особенности:**

- Технология естественной цветопередачи SUPER VISION. Стабильно срабатывает при высоких температурах, которые возникают при длительной эксплуатации сварочной маски.
- Автоматическое затемнение.
- Два режима затемнения светофильтра. 9–13 DIN для сварки и резки, 5–9 DIN для шлифовки металла.
- Внутренние ручки регулировки чувствительности, времени задержки и степени затемнения.
- Выбор времени задержки затемнения. Максимальное значение (1,0 сек) рекомендуется устанавливать для сварки на высоких значениях сварочного тока. Минимальное значение (0,1 сек) рекомендуется устанавливать для точечной сварки.
- Выбор чувствительности. Перед началом эксплуатации рекомендуем установить высокую чувствительность, далее снижать ее до оптимального значения, когда фильтр начнет реагировать только на вспышки сварочной дуги.
- Функция проверки уровня заряда аккумулятора.
- Наличие индикатора низкого заряда батареи.
- Питание от солнечной батареи, съемный элемент питания литиевая батарейка CR2032 (2 шт.).
- Возможность установки диоптрической линзы.
- Регулировка наголовника в 4-х пространственных положениях: регулировка высоты, плотность посадки, регулировка расстояния от лица и угла наклона.
- Упрощена схема крепления наголовника к корпусу сварочной маски. Крепление происходит за счет гайки-барашка и заглушки-ограничителя.
- Маска изготовлена из ударопрочного термостойкого пластика. Габариты и вес маски не вызовут затруднений при эксплуатации.
- Продукция сертифицирована.

#### **Комплектация:**

- Маска сварщика в синем цвете

- Автоматический светофильтр SK600
- Поликарбонатное защитное стекло наружное
- Поликарбонатное защитное стекло внутреннее
- Реечный наголовник
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка

Сформировано 04.06.2026 05:23 · KRATONSHOP.RU