

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Маслостанция МГС2-700-1.2П-Э-1 380 В

Артикул: 0000150



#### Характеристики

Производительность	1.2 л/мин
Напряжение	380 В
Максимальное давление	700 кгс/см <sup>2</sup>
Тип станции	одностороннего действия
Гидрозамок	Нет

Цена без учета доставки: **111 055 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Максимальное давление, МПа	70
Производительность, л/мин:	
- на холостом ходу	8
- при максимальном давлении	1,2
Объем масляного бака, л	15

Характеристики приводного электродвигателя:

- мощность, Вт	1500
- напряжение однофазное, В/Гц	220÷240/50
- напряжение трехфазное, В/Гц	380/50
Масса (без масла), кг	45.9

Габаритные размеры без упаковки (LxВxH), мм 470x290x660

Длина рукава высокого давления, мм 1800

**Маслостанция МГС2-700-1.2П-Э-1 (380В, с педалью, с двухпозиционным электромагнитным распределителем одностороннего действия)** является профессиональным оборудованием, предназначенным для совместной работы с гидравлическим цилиндром одностороннего действия с соответствующими параметрами и пружинным возвратом штока.

Используется гидравлическое масло "ВМГЗ" или аналоги. При использовании более вязкого масла производительность маслостанции снижается.

**Комплект поставки:**

- Маслостанция
- Педаль
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 20.06.2026 12:07 · KRATONSHOP.RU