

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Маслостанция МГС2-700-1.2П-Э-1 380 В

Артикул: 0000150



Характеристики

Производительность 1.2 л/мин

Напряжение
питания 380 В

Максимальное
давление 700 кгс/см²

Тип станции одностороннего действия

Гидрозамок Нет

Цена без учета доставки: **111 055 ₹** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Максимальное давление, МПа 70

Производительность, л/мин:

- на холостом ходу 8

- при максимальном давлении 1,2

Объем масляного бака, л 15

Характеристики приводного электродвигателя:

- мощность, Вт	1500
- напряжение однофазное, В/Гц	220÷240/50
- напряжение трехфазное, В/Гц	380/50
Масса (без масла), кг	45.9

Габаритные размеры без упаковки (LxВxH), мм 470x290x660

Длина рукава высокого давления, мм 1800

Маслостанция МГС2-700-1.2П-Э-1 (380В, с педалью, с двухпозиционным электромагнитным распределителем одностороннего действия) является профессиональным оборудованием, предназначенным для совместной работы с гидравлическим цилиндром одностороннего действия с соответствующими параметрами и пружинным возвратом штока.

Используется гидравлическое масло "ВМГЗ" или аналоги. При использовании более вязкого масла производительность маслостанции снижается.

Комплект поставки:

- Маслостанция
- Педаль
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 28.05.2026 18:57 · KRATONSHOP.RU