

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Маслостанция МГС2-700-0.6П-Э-1 220 В

Артикул: 0000994



Характеристики

Производительность 0.6 л/мин

Максимальное давление 700 кгс/см²

Привод 220 В

Тип станции одностороннего действия

Гидрозамок Нет

Цена без учета доставки: **66 052 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Максимальное давление, МПа	70
Производительность, л/мин: на холостом ходу/при максимальном давлении	3,5/0,6
Объем масляного бака, л	8
Характеристики приводного электродвигателя: мощность, Вт/напряжение	750/220
Масса (без масла), кг	25
Габаритные размеры (LxBxH), мм	480x310x240
Длина рукава высокого давления, мм	1800
Используется гидравлическое масло "ВМГ3" или аналоги. При использовании более вязкого масла производительность маслостанции снижается.	

Маслостанция МГС2-700-0.6П-Э-1 220 В является профессиональным оборудованием, предназначенным для совместной работы с гидравлическим цилиндром одностороннего действия с соответствующими параметрами и пружинным возвратом штока.

Комплект поставки:

- Маслостанция
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 09.01.2026 22:07 · KRATONSHOP.RU