

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Маслостанция МГС250-100.0-Р-2-600л-380В

Артикул: 0000182



#### Характеристики

Производительность 100 л/мин

Максимальное давление 250 кгс/см<sup>2</sup>

Привод 380 В

Тип станции двустороннего действия

Гидрозамок Нет

Цена без учета доставки: **722 238 ₽** (с НДС)

### ОПИСАНИЕ

Номинальное давление 250 бар (70 МПа)

Производительность при давлении до 250 бар 100 л/мин

Объем масляного бака 600 л

Мощность приводного двигателя 45 кВт

Напряжение питания двигателя 380В

Настройка давления есть

Настройка расхода есть

Масса (без упаковки, без масла) 641 кг

Упаковка деревянный ящик с полозьями

**Маслостанция МГС250-100.0-Р-2-600л-380В** применяется в качестве привода для различного гидравлического оборудования двустороннего действия: **прессов, домкратов и др.**

**Маслостанция двустороннего действия МГС250-100.0-Р-2-600л-380В** оснащена ручным трехпозиционным распределителем с регулятором расхода и давления. На распределителе установлен заполненный глицерином манометр до 1000 бар. **Насосная станция** работает на гидравлическом масле "ВМГ3" и аналогичных видах масла.

**При выборе маслостанции** обратите внимание, что объём масляного бака маслостанции должен превышать рабочий объём подключенного оборудования минимум на 20-30% для предотвращения попадания воздуха в гидравлическую систему и нагрева масла при работе.

**Маслостанция оснащена шестиплунжерным аксиальным насосом производительностью 100 л/мин.**

**Комплект поставки:**

- Маслостанция МГС250-50.0-Р-2-300л-380В
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 09.01.2026 23:08 · KRATONSHOP.RU