

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Маслостанция МГС250-100.0-Р-2-600л-380В

Артикул: 0000182



#### Характеристики

Производительность	100 л/мин
Напряжение питания	380 В
Максимальное давление	250 кгс/см <sup>2</sup>
Тип станции	двустороннего действия
Гидрозамок	Нет

Цена без учета доставки: **722 238 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Номинальное давление	250 бар (70 МПа)
Производительность при давлении до 250 бар	100 л/мин
Объем масляного бака	600 л
Мощность приводного двигателя	45 кВт
Напряжение питания двигателя	380В
Настройка давления	есть
Настройка расхода	есть
Масса (без упаковки, без масла)	641 кг
Упаковка	деревянный ящик с полозьями

**Маслостанция МГС250-100.0-Р-2-600л-380В** применяется в качестве привода для различного гидравлического оборудования двустороннего действия: **прессов, домкратов и др.**

**Маслостанция двустороннего действия МГС250-100.0-Р-2-600л-380В** оснащена ручным трехпозиционным распределителем с регулятором расхода и давления. На распределителе установлен заполненный глицерином манометр до 1000 бар. **Насосная станция** работает на гидравлическом масле "ВМГЗ" и аналогичных видах масла.

**При выборе маслостанции** обратите внимание, что объём масляного бака маслостанции должен превышать рабочий объём подключенного оборудования минимум на 20-30% для предотвращения попадания воздуха в гидравлическую систему и нагрева масла при работе.

**Маслостанция оснащена шестиплунжерным аксиальным насосом производительностью 100 л/мин.**

**Комплект поставки:**

- Маслостанция МГС250-50.0-Р-2-300л-380В
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 03.04.2026 13:14 · KRATONSHOP.RU