

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-KOMMЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Маслостанция МГС250-20.0-Р-2-100л-380В

Артикул: 0000180



#### Характеристики

Производительность 20 л/мин

Напряжение  
питания 380 В

Максимальное  
давление 250 кгс/см<sup>2</sup>

Тип станции двустороннего действия

Гидрозамок Нет

Цена без учета доставки: **189 216 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Номинальное давление	250 бар (70 МПа)
Производительность при давлении до 250 бар	20 л/мин
Объем масляного бака	100л
Мощность приводного двигателя	7,5 кВт
Напряжение питания двигателя	380В
Настройка давления	есть
Настройка расхода	есть
Масса (без упаковки, без масла)	100 кг
Упаковка	деревянный ящик с полозьями

**Маслостанция МГС250-20.0-Р-2-150л-380В** применяется в качестве привода для различного гидравлического оборудования двустороннего действия: **прессов, домкратов и др.**

**Маслостанция двустороннего действия МГС250-20.0-Р-2-150л-380В** оснащена ручным трехпозиционным распределителем с регулятором расхода и давления. На распределителе установлен заполненный глицерином манометр до 1000 бар. **Насосная станция** работает на гидравлическом масле "ВМГЗ" и аналогичных видах масла.

**При выборе маслостанции** обратите внимание, что объём масляного бака маслостанции должен превышать рабочий объём подключенного оборудования минимум на 20-30% для предотвращения попадания воздуха в гидравлическую систему и нагрева масла при работе.

**Маслостанция оснащена шестиплунжерным аксиальным насосом производительностью 20 л/мин.**

**Комплект поставки:**

- Маслостанция МГС250-20.0-Р-2-150л-380В
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 28.05.2026 20:01 · KRATONSHOP.RU