

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Маслостанция МГС250-50.0-Э-2-300л-380В

Артикул: 0000197



Характеристики

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Производительность | 50 л/мин |
| Максимальное давление | 250 кгс/см ² |
| Тип станции | двустороннего действия |
| Гидрозамок | Нет |

Цена без учета доставки: **437 855 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|---|---|
| Мощность приводного двигателя, кВт | 22 |
| Номинальное давление, бар (МПа) | 250 (25) |
| Предел измерения манометра, бар (МПа) | 600 (60) |
| Объем масляного бака, л | 300 |
| Производительность, л/мин (при давлении от 0 до 700бар) | 50 |
| Настройка максимального давления | от 25 до 250 бар |
| Регулировка расхода | нет |
| Насосный блок | аксиальный восьмиплунжерный |
| Распределитель | золотниковый электромагнитный трехпозиционный четырёхлинейный без гидрозамок |

| | |
|--|---------------------|
| Удержание давления | нет |
| Схема подключения электродвигателя | треугольник, звезда |
| Количество рукавов высокого давления в комплекте | - |
| Резьба на плите распределителя для присоединения рукавов | M27x2 внутренняя |
| Питание электродвигателя, В | 380 |
| Питание катушек электромагнитов распределителя, В | 220 |
| Вес (без масла, без упаковки), кг | 271 |
| Вес (без масла, в упаковке), кг | 360 |
| Габаритные размеры в упаковке (L?B?H), мм | 1300x950x1050 |

Используется индустриальное масло "ВМГЗ" или аналоги.

Направление вращения двигателя не имеет значения.

Маслостанция МГС250-50.0-Э-2-100л-380В применяется в качестве привода для различного гидравлического оборудования двустороннего действия: **прессов, домкратов и др.**

Маслостанция двустороннего действия МГС250-50.0-Э-2-100л-380В оснащена ручным трехпозиционным распределителем с регулятором расхода и давления. На распределителе установлен заполненный глицерином манометр до 1000 бар. **Насосная станция** работает на гидравлическом масле "ВМГЗ" и аналогичных видах масла.

При выборе маслостанции обратите внимание, что объём масляного бака маслостанции должен превышать рабочий объём подключенного оборудования минимум на 20-30% для предотвращения попадания воздуха в гидравлическую систему и нагрева масла при работе.

Комплект поставки:

- Маслостанция МГС250-50.0-Э-2-300л-380В
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 20.06.2026 09:32 · KRATONSHOP.RU