

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок универсальный Мастер-Универсал (2,2кВт)

Артикул: 37402

www.kratonshop.ru



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	2.2 кВт

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питания	220 В
Потребляемая мощность	2200 Вт
Частота вращения вала	5500 об/мин
Ширина строгания	250 мм
Глубина строгания	0-3,5 мм
Количество ножей	2 шт.
Размер посадочного отверстия пильного диска	32 мм
Глубина пропила	85 мм
Максимальная толщина прижимаемого материала	60 мм
Угол распиловки	0-45 град.

Размер рабочего стола	750x510 мм
Размер столов (подвижного и неподвижного) при строгании	882x318 мм
Размер стола при фрезеровании (сверлении)	370x200 мм
Фрезерование/сверление	есть
Диаметр сверла	16 мм
Электроника постоянства	есть
Габариты	920x585x330 мм
Вес	59,5 кг

Станок деревообрабатывающий Мастер-универсал (2,2 кВт) - многофункциональная машина, предназначенная для обработки заготовок из древесины, отличная техника для использования как в частном хозяйстве, так и на небольших строительных площадках. На данном оборудовании можно производить такие операции как строгание по плоскости, строгание под углом, строгание с прижимным устройством, продольная распиловка, продольная распиловка по ребру под углом, отбор четверти, поперечная распиловка, поперечная распиловка под углом, фрезерование, сверление. Мастер-универсал (2,2 кВт) имеет: асинхронный электродвигатель с защитой от перегрузок рассчитанный на продолжительную работу, плавную регулировку глубины строгания, вытяжной патрубок для подключения пылесоса, крепкую конструкцию. Специальный запираемый выключатель исключает несанкционированный запуск. Электронное устройство гарантирует запуск оборудования при низком напряжении в сети. Станок прост в обслуживании и эксплуатации с быстрой переналадкой функций обработки.

Комплектация:

Средства индивидуальной защиты оператора (очки, маска, вкладыши противозумные), фреза (10 мм), приспособление для фрезерования и сверления, приспособление для поперечной распиловки под углом, патрон сверлильный (16 мм), приспособление для пиления, линейка для строгания под углом, переходник (кожух) для отсоса стружки, линейка для пиления вдоль волокон под углом, прижимное приспособление.

Сформировано 11.04.2026 11:29 · KRATONSHOP.RU