

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный на магнитном основании МВА-38-1700

Артикул: 212005



Характеристики

Мощность 1.7 кВт

Напряжение
питания 220 В

Вес 13 кг

Максимальные
обороты 650 об/мин

Макс. диаметр
сверления 38 мм

Нарезка резьбы Нет

Авто подача Нет

Юстировка Нет

Цена без учета доставки: **41 600 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Диапазон сверления спиральным сверлом 1-16 мм

Диапазон сверления корончатым сверлом 12-38 мм

Мощность двигателя 1700 Вт

Напряжение питания 230 В

Ход подачи сверла 150 мм

Частота вращения без нагрузки I 650 об/мин

В комплекте доп. Держатель	Weldon 19
Прижимная сила магнита	20 000 Н
Масса без оснастки	13 кг
Габариты	300x210x450 мм

Переносной магнитный сверлильный станок МВА-38-1700 - это продолжение развития направления бюджетных сверлильных станков на магнитном основании, выпускаемых компанией "Хайтек инструмент" с использованием электроприводов Резекненского завода "Ребир". Все приводы, устанавливаемые на магнитные сверлильные станки МВА38 имеют повышенную точность шпинделя, которая обеспечивается за счет 100% контроля параметров и прецизионной внутренней шлифовки.

Мощность и крутящий момент односкоростного двигателя достаточна, чтобы за 25 секунд просверливать 10 мм стальной лист корончатым сверлом диаметром 27 мм. При этом максимально возможный диаметр используемого корончатого сверла достигает 38 мм, а максимальная толщина листа, просверливаемого корончатыми сверлами на этом станке - 60 мм. Ход сверлильной головки - 150 мм. Это означает возможность применения спиральных сверл стандартной длины (средней серии) без каких либо ограничений. Одним из главных факторов, определяющих выбор этого **магнитного сверлильного станка - цена**. До появления дешевых китайских подделок, это был самый экономичный вариант магнитного сверлильного станка с Конусом Морзе 2 и массой ниже 30 кг.

Дополнительные возможности:

- установка адаптера для врезки в трубы диаметром от 650 мм (адаптер АКСТ3)

Стандартная Комплектация:

- магнитный сверлильный станок;
- держатель корончатого сверла с хвостовиком Weldon 19 и внутренним подводом СОЖ;
- ключи для смены инструмента и регулировки;
- бачок для СОЖ с трубкой;
- страховочная цепь;
- клин для снятия оснастки;
- 3-х кулачковый патрон до 16мм с оправкой конус морзе 2;
- рукоятки; ящик.



[Смазочно-охлаждающая жидкость](#)



[Кольцевые фрезы по металлу](#)



[Комплектующие к магнитным станкам](#)

Сформировано 19.05.2026 16:24 · KRATONSHOP.RU