

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Культиватор MCCULLOCH MFT 55 170 R

Артикул: 9666494-01



Характеристики

Двигатель	бензин
Вес	52 кг
Мощность двигателя	4,7 л/с

Цена без учета доставки: **38 995 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Двигатель:	Loncin LC170
Мощность двигателя:	4.76 л.с.
Ширина обработки:	55 см
Глубина обработки:	28 см
Количество скоростей вперед:	1
Количество скоростей назад:	1
Объем топливного бака:	3 л
Трансмиссия:	цепная/механическая, съемная
Количество фрез:	4
Звуковое давление:	86 дБ

Скорость вращения:	112 об/мин
Мощность звука:	100 дБ
Уровень вибрации:	7 м/с ²
Диаметр колес:	200 мм
Задний ход (реверс):	есть
Дополнительная информация:	выбор передачи рычагом на рукоятке, буксирная балка
Габариты (Д/Ш/В):	150.7х60.6х100.4 см
Вес:	52 кг

Американская компания McCulloch (МакКалок), являясь частью концерна Husqvarna (Хускварна), продолжает укреплять свои позиции в области производства и разработки современной функциональной и надежной техники для сада. Накопленный более чем за 70 лет опыт производства использован в каждой новой модели, выпускаемой под брендом "McCulloch".

Бензиновый мотокультиватор **McCulloch MFT 55 170 R** подходит как для бытового, так и для полупрофессионального использования и сочетает в себе все необходимые требования, предъявляемые к такого класса садовой технике.

Бензокультиватор MFT55170R оснащен четырехтактным бензиновым двигателем Loncin мощностью порядка 5 л.с., а также съемной трансмиссией с одной передачей вперед и одной назад, что обеспечивает наилучшее маневрирование. Фрезы бензомотокультиватора вращаются по ходу движения. В комплект MFT55-170R входят эргономичная рукоятка, регулирующаяся по высоте (при необходимости ее можно еще и сложить), буксирная балка и транспортное колесо, что упрощает процесс перемещения и хранения техники. Рабочая ширина фрез McCulloch MFT55-170R составляет 55 см, а глубина рыхления - 28 см.

Сформировано 29.04.2026 11:54 · KRATONSHOP.RU