

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Дрель алмазного бурения Messer TC402

Артикул: 10-40-402



Характеристики

Диаметр сверления 40
до

Цена без учета доставки: **40 434 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|------------------------------|--|
| Потребляемая мощность | 650 Вт |
| Рабочее напряжение | 220-240 В |
| Число оборотов без нагрузки | 1 скорость - 4500 об/мин 2 скорость - 7500 об/мин |
| Число оборотов под нагрузкой | 1 скорость - 2700 об/мин 2 скорость - 4500 об мин |
| Максимальный диаметр коронки | 40 мм |
| Быстросъемные коннекторы | 1/2" (BSP), M14 |
| Защита | Класс II с PRCD |
| Диаметр шейки дрели | 43 мм |

| | |
|------------------------|----------------|
| Размеры дрели с бачком | 348x300x100 мм |
| Размер кейса | 500x430x120 мм |
| Вес дрели | 2,5 кг |
| Вес комплекта в кейсе | 6,8 кг |

Дрель алмазного бурения Messer TC402 - это компактное и универсальное устройство для создания ровных и точных отверстий в керамической плитке или натуральном камне. В комплект входят два быстросъемных коннектора под коронки с хвостовиком 1/2" и M14. Современный электродвигатель мощностью 650 Вт и две скорости дают возможность работать коронками диаметром от 5 мм до 40 мм.

Дрель оснащена собственным резервуаром для жидкости с пневматическим механизмом и регулировкой расхода. Также возможно подключение подачи воды из водопровода или пневмоцистерны. Уже традиционный для оборудования, работающего с жидкостью, блок PRCD защитит оператора от поражения электрическим током в случае повреждения машины.

Дополнительно к этой дрели можно приобрести центратор, оснащенный вакуумной присоской, с возможностью дополнительной подачи воды. Также к нему подключается пылесос для вывода шлама из зоны работы коронки. Центратор предназначен для работы с коронками диаметром до 40 мм и значительно помогает точно засверливать алмазное сверло без порчи материала при чистовых работах. Дрель алмазного бурения MESSER TC402 поставляется в удобном пластиковом кейсе.

Комплектация:

- Дрель алмазного бурения с блоком PRCD.
- Пневмо-бак на хомуте с соединением для боковой рукояти и регулятором подачи жидкости;
- Хомут с креплением для боковой рукояти и соединением под шланг для подачи воды;
- Съёмная боковая рукоять;
- Быстросъёмный коннектор для коронок с хвостовиком 1/2";
- Быстросъёмный коннектор для коронок с хвостовиком M14;
- Гаечный ключ 22 мм;
- Гаечный ключ 24 - 27 мм;
- Шланг для подачи воды 3/8" - 2 м;
- Инструкция по эксплуатации;
- Пластиковый кейс.



[Алмазные коронки для бурения](#)

Сформировано 14.05.2026 12:17 · KRATONSHOP.RU