

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Дрель алмазного бурения Messer TC402

Артикул: 10-40-402



#### Характеристики

Диаметр сверления 40  
до

Цена без учета доставки: **40 434 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Потребляемая мощность	650 Вт
Рабочее напряжение	220-240 В
Число оборотов без нагрузки	1 скорость - 4500 об/мин 2 скорость - 7500 об/мин
Число оборотов под нагрузкой	1 скорость - 2700 об/мин 2 скорость - 4500 об мин
Максимальный диаметр коронки	40 мм
Быстросъемные коннекторы	1/2" (BSP), M14
Защита	Класс II с PRCD
Диаметр шейки дрели	43 мм

Размеры дрели с бачком	348x300x100 мм
Размер кейса	500x430x120 мм
Вес дрели	2,5 кг
Вес комплекта в кейсе	6,8 кг

**Дрель алмазного бурения Messer TC402** - это компактное и универсальное устройство для создания ровных и точных отверстий в керамической плитке или натуральном камне. В комплект входят два быстросъемных коннектора под коронки с хвостовиком 1/2" и M14. Современный электродвигатель мощностью 650 Вт и две скорости дают возможность работать коронками диаметром от 5 мм до 40 мм.

Дрель оснащена собственным резервуаром для жидкости с пневматическим механизмом и регулировкой расхода. Также возможно подключение подачи воды из водопровода или пневмоцистерны. Уже традиционный для оборудования, работающего с жидкостью, блок PRCD защитит оператора от поражения электрическим током в случае повреждения машины.

Дополнительно к этой дрели можно приобрести центратор, оснащенный вакуумной присоской, с возможностью дополнительной подачи воды. Также к нему подключается пылесос для вывода шлама из зоны работы коронки. Центратор предназначен для работы с коронками диаметром до 40 мм и значительно помогает точно засверливать алмазное сверло без порчи материала при чистовых работах. Дрель алмазного бурения MESSER TC402 поставляется в удобном пластиковом кейсе.

#### **Комплектация:**

- Дрель алмазного бурения с блоком PRCD.
- Пневмо-бак на хомуте с соединением для боковой рукояти и регулятором подачи жидкости;
- Хомут с креплением для боковой рукояти и соединением под шланг для подачи воды;
- Съёмная боковая рукоять;
- Быстросъемный коннектор для коронок с хвостовиком 1/2";
- Быстросъемный коннектор для коронок с хвостовиком M14;
- Гаечный ключ 22 мм;
- Гаечный ключ 24 - 27 мм;
- Шланг для подачи воды 3/8" - 2 м;
- Инструкция по эксплуатации;
- Пластиковый кейс.



[Алмазные коронки для бурения](#)