

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Дисковая пила Metal Master MCS-225

Артикул: 22826



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	0.75 кВт
Вес	63 кг
Частота вращения	46 об/мин
Тип диска	Диск по металлу

Цена без учета доставки: **105 240 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Внешний диаметр пильного диска, мм	225
Посадочный диаметр пильного диска, мм	32
Толщина пильного диска, мм	2
Мощность двигателя, кВт	750
Напряжение, В	220 50 Гц
Тип двигателя	Редукторный
Частота вращения пильного диска, об/мин	42
Круг ± 45°/90°, мм	52/60
Прямоугольник ± 45°/90°, мм	50x50/50x50
Максимальное раскрытие тисков, мм	70

Габаритные размеры станка в упаковке (ДхШхВ), мм 710x500x620

Масса станка (нетто/брутто), кг 63/75

Дисковая пила **Metal Master MCS-225** – многофункциональная мобильная пила, предназначенная для прямолинейного раскроя металлических заготовок: профилей различной формы, труб и листового металла. Благодаря небольшой массе и компактным габаритам, а также питанию от сети 220 В, данный станок находит широкое применение в условиях мелкосерийного производства, в мастерских, на складах и т.д.

Особенности:

- Регулировка наклона пильного диска;
- Режущий диск диаметром 225 мм;
- Регулировка глубины пропила;
- Надежные тиски для фиксации заготовки;
- Простое и интуитивно понятное управление;
- Высокая производительность;
- Наличие системы СОЖ;
- Надежный двигатель мощностью 0,75 кВт.

Преимущества:

- Станок Metal Master MCS-225 включается с помощью специального тумблера общего питания, расположенного на отдельно вынесенной панели.
- За надежное закрепление заготовки на станке отвечают механические тиски. Они приводятся в движение маховиком и надежно фиксируют заготовку. Губки тисков имеет специальные канавки, что препятствует самопроизвольному смещению заготовки при распиле.
- Дисковая пила Metal Master MCS-225 имеет возможность поворота пильной рамы на угол $\pm 45^\circ$.
- Для обеспечения безопасности выполняемых работ станок оснащен металлическим защитным кожухом, предохраняющим от неконтролируемого распространения искр и стружки, а также от прямого контакта оператора с пильным диском.
- Запуск вращения пильного диска осуществляется с помощью кнопки, установленной на выносную рукоять.
- Боковой упор позволяет быстро выставить заготовку на нужный размер и получать детали с высокой степенью повторяемости.
- Станок Metal Master MCS-225 оснащен встроенным баком для СОЖ объемом 2,5 литра. Подача СОЖ осуществляется непосредственно на пильный диск.
- Все шестерни редуктора находятся в герметичной масляной ванне с легкодоступным сливным отверстием и глазком для контроля уровня масла на корпусе редуктора. Масляная ванна существенно продлевает срок службы станка и снижает уровень шума во время работы.

Стандартная комплектация:

- Станок в сборе;
- Пильный диск;
- Руководство по эксплуатации на русском языке.

Сформировано 14.05.2026 05:07 · KRATONSHOP.RU