

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Дисковая пила Metal Master MCS-275

Артикул: 22828



#### Характеристики

Напряжение 380 В

Мощность 1.1 кВт

Вес 159 кг

Частота вращения 42 об/мин

Тип диска Диск по металлу

Цена без учета доставки: **123 118 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Внешний диаметр пильного диска, мм	275
Посадочный диаметр пильного диска, мм	32
Толщина пильного диска, мм	2
Мощность двигателя, кВт	1100
Напряжение, В	380 50 Гц
Тип двигателя	Редукторный
Частота вращения пильного диска, об/мин	42
Круг ± 45°/90°, мм	65/70
Прямоугольник ± 45°/90°, мм	70x45/90x45
Максимальное раскрытие тисков, мм	100

Габаритные размеры станка в упаковке (ДхШхВ), мм 860x580x780/780x470x330

Масса станка (нетто/брутто), кг 159/191

Дисковая пила **Metal Master MCS-275** – многофункциональная пила, предназначенная для распиливания металлических заготовок. Обрабатываемый материал зажимается в тиски, которые могут поворачиваться для пиления под углом. Наличие в комплекте станка специальной тумбы позволяет установить станок в любом удобном для работы месте. Данная пила находит широкое применение в условиях мелкосерийного производства, в мастерских, на складах и т.д.

#### **Особенности:**

- Регулировка наклона пильного диска;
- Регулировка глубины пропила;
- Поворотная конструкция тисков;
- Простое и интуитивно понятное управление;
- Высокая производительность;
- Надежный двигатель мощностью 1,1 кВт.

#### **Преимущества:**

- Станок Metal Master MCS-275 включается с помощью специального рубильника общего питания, расположенного на отдельно вынесенной панели. Также на панели находится грибок аварийного выключения.
- За надежное закрепление заготовки на станке отвечают механические тиски. Они приводятся в движение маховиком и надежно фиксируют заготовку.
- Дисковая пила Metal Master MCS-275 имеет возможность поворота пильной рамы на угол  $\pm 45^\circ$ .
- Для обеспечения безопасности выполняемых работ станок оснащен металлическим защитным кожухом, предохраняющим от неконтролируемого распространения искр и стружки, а также от прямого контакта оператора с пильным диском.
- Запуск вращения пильного диска осуществляется с помощью кнопки, установленной на выносную рукоять.
- Для плавного опускания пильного диска станок оснащен пружинным механизмом, расположенным с обратной стороны станка.
- Станок Metal Master MCS-275 оснащен встроенным баком для СОЖ. Подача СОЖ осуществляется непосредственно на пильный диск.
- Все шестерни редуктора находятся в герметичной масляной ванне с легкодоступным сливным отверстием и глазком для контроля уровня масла на корпусе редуктора. Масляная ванна существенно продлевает срок службы станка и снижает уровень шума во время работы.

#### **Стандартная комплектация:**

- Станок в сборе;
- Пильный диск;
- Руководство по эксплуатации на русском языке.

Сформировано 24.06.2026 08:06 · KRATONSHOP.RU