

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Дисковая пила Metal Master MCS-315

Артикул: 22829



#### Характеристики

Напряжение	380 В
Мощность	0.75 кВт
Вес	227 кг
Частота вращения	36 об/мин
Тип диска	Диск по металлу

Цена без учета доставки: **169 152 ₹** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Внешний диаметр пильного диска, мм	315
Посадочный диаметр пильного диска, мм	40
Толщина пильного диска, мм	2
Мощность двигателя, кВт	750
Напряжение, В	380 50 Гц
Тип двигателя	Редукторный
Частота вращения пильного диска, об/мин	18/36
Круг ± 45°/90°, мм	90/100
Прямоугольник ± 45°/90°, мм	100x90/140x90
Максимальное раскрытие тисков, мм	145

Габаритные размеры станка в упаковке (ДхШхВ), мм 980x620x930/780x600x500

Масса станка (нетто/брутто), кг 227/261

Дисковая пила **Metal Master MCS-315** – многофункциональная мобильная пила, предназначенная для распиливания металлических заготовок круглого и квадратного сечения, а также профилей различной формы. Станок отличается высокой производительностью и долгим сроком службы. Также данный станок находит широкое применение в условиях мелкосерийного производства, в мастерских, на складах и т.д.

#### **Особенности:**

- Высокая точность и скорость реза;
- Режущий диск диаметром 315 мм;
- Надежный двигатель мощностью 0,75 кВт;
- Возможность резки под углом до  $\pm 45$  градусов;
- Надежные тиски для фиксации заготовки;
- Наличие системы СОЖ;
- Плавная подача режущего инструмента.

#### **Преимущества:**

- Станок Metal Master MCS-315 включается с помощью специального рубильника общего питания, расположенного на отдельно вынесенной панели. Также на панели находится грибок аварийного выключения.
- За надежное закрепление заготовки на станке отвечают механические тиски. Они приводятся в движение маховиком и надежно фиксируют заготовку.
- Дисковая пила Metal Master MCS-315 имеет возможность поворота пильной рамы на угол  $\pm 45^\circ$ .
- Для обеспечения безопасности выполняемых работ станок оснащен металлическим защитным кожухом, предохраняющим от неконтролируемого распространения искр и стружки, а также от прямого контакта оператора с пильным диском.
- Запуск вращения пильного диска осуществляется с помощью кнопки, установленной на выносную рукоять.
- Для плавного опускания пильного диска станок оснащен пружинным механизмом, расположенным с обратной стороны станка.
- Станок Metal Master MCS-315 оснащен встроенным баком для СОЖ объемом 2,5 литра. Подача СОЖ осуществляется непосредственно на пильный диск.
- Все шестерни редуктора находятся в герметичной масляной ванне с легкодоступным сливным отверстием и глазком для контроля уровня масла на корпусе редуктора. Масляная ванна существенно продлевает срок службы станка и снижает уровень шума во время работы.

#### **Стандартная комплектация:**

- Станок в сборе;
- Пильный диск;
- Руководство по эксплуатации на русском языке.

Сформировано 24.06.2026 07:30 · KRATONSHOP.RU