

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок ленточный автоматический MetMachine ASZ3028-0L0000

Артикул: 00-00007428



#### Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 3 кВт

Макс. диаметр заготовки 280

Макс. размер профиля 280x280

Тип станка автоматический

Поворотная рама Да

Угол реза 0°-45°

Цена без учета доставки: ~~1 090 791 Р~~ **1 036 251 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Конструкция	Автоматическая с угловой резкой
Наибольшие размеры сечения разрезаемой заготовки (квадрат), мм	90°- 280x280 мм, 45°- 200x200 мм
Наибольшие размеры сечения разрезаемой заготовки (круг), мм	90° - 280 мм, 45° - 200 мм
Мощность главного электродвигателя, кВт	3
Мощность насоса гидравлического привода, кВт	0,75
Мощность насоса СОЖ, кВт	0,09
Размер полотна, мм	3820x27x0,9
Скорость движения полотна, м/мин	40/60/80

Способ зажима заготовки	Гидравлический
Способ натяжения полотна	Ручное натяжение
Механизм главного привода	Червячный редуктор
Пакетный рез	Есть
Вес нетто, кг	1400
Габариты, мм	2050x2400x1300

Автоматический ленточнопильный станок MetMachine **ASZ3028-0L0000** горизонтального типа с возможностью пиления различных заготовок из металлов, пластмасс, графита, теплоизоляции и др. под углом 90°, 45°. У модели асинхронный двигатель 3 кВт, требуется подключение питания на 380В.

У модели **ASZ3028-0L0000** автоматически проходит весь цикл резки, в том числе опускание и поднятие пильной рамы. Станок предназначен для обработки круглых заготовок диаметром до 280 мм, максимальный размер сечения квадратных заготовок — 280x280 мм.

Благодаря мощной раме и двигателю 3 кВт на этом станке можно обрабатывать как трубы и полые заготовки, производить пакетный рез, так и цельные заготовки без риска получения некачественного реза.

Прочный чугунный сплав шкивов обеспечивает уверенное базирование и натяжение пильного полотна на протяжении всего рабочего цикла, защищая его от износа.

Ширина ленточной пилы составляет 27 мм. Благодаря мощному двигателю даже за короткое время станок осуществляет ровный качественный рез, в том числе на больших диаметрах.

Для своевременного смазывание и охлаждения рабочего инструмента предусмотрена система СОЖ. В качестве базы станка используется станина, а в качестве режущего модуля — пильная рама. Две колонны повышенной стабильности обеспечивают плавное и точное перемещение пильной рамы в процессе обработки заготовки.

#### Стандартная комплектация:

- Станок ленточный автоматический MetMachine ASZ3028-0L0000
- Механизм автоподачи
- Гидравлический тиски
- Струбцина опорная
- Рольганг – 2 шт
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 19.05.2026 17:09 · KRATONSHOP.RU