

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Двухколонный полуавтоматический ленточнопильный станок MetMachine LS2226-000000

Артикул: 00-00007391



#### Характеристики

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Напряжение питания      | 380 В              |
| Мощность                | 2.2 кВт            |
| Макс. диаметр заготовки | 260                |
| Макс. размер профиля    | 260x260            |
| Тип станка              | полуавтоматический |
| Поворотная рама         | Нет                |
| Угол реза               | 0°                 |

Цена без учета доставки: **420 173 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Вес, кг  | 590                             |
| Габариты главного корпуса, ДхШхВ, мм                           | 1650x850x1350                   |
| Конструкция  | Горизонтальная с двумя стойками |
| Наибольшие размеры сечения разрезаемой заготовки (квадрат), мм | 90° - 260x260                   |
| Наибольшие размеры сечения разрезаемой заготовки (круг), мм    | 90° - 260                       |
| Мощность главного электродвигателя, кВт                        | 2,2                             |
| Мощность насоса гидравлического привода, кВт                   | 0,42                            |
| Мощность насоса СОЖ, кВт                                       | 0,04                            |

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Размер полотна, мм               | 3152x27x0.9        |
| Скорость движения полотна, м/мин | 40/60/80           |
| Способ зажима заготовки          | Гидравлический     |
| Способ натяжения полотна         | Ручное натяжение   |
| Механизм главного привода        | Червячный редуктор |

Ленточнопильный станок **LS2226-000000** полуавтоматического типа MetMachine с асинхронным двигателем мощностью 2,2 кВт предназначен для резки различных материалов, включая металлы, пластмассу, графит и теплоизоляцию, под углом 90°.

**Весь цикл резки на станке проходит автоматически:**

- Фиксация заготовки
- Опускание и поднятие пильной рамы
- Резка
- Остановка полотна
- Разжатие тисков

**LS2226-000000** оснащен 2 вертикальными стойками, по которым перемещается пильная рама. Станок может обрабатывать круглые заготовки диаметром до 260 мм и квадратные заготовки размером до 260x260 мм с автоматическим опусканием и поднятием рамы.

**Особенность станка** — возможность обработки цельных заготовок без риска получения некачественного реза, включая трубы и полые заготовки. Ширина ленточной пилы составляет 27 мм, что обеспечивает ровный рез. Мощный двигатель позволяет осуществлять рез в короткие сроки.

Чтобы предотвратить перегрев инструмента, станок оснащен системой СОЖ, которая охлаждает его вовремя. Основа станка — прочная станина, режущий инструмент — пильная рама, установленная на двух колоннах повышенной стабильности. Он имеет станину в качестве основы и пильную раму в качестве режущего модуля, который устанавливается на двух колоннах повышенной стабильности. Такая конструкция гарантирует точное и плавное перемещение рамы во время резки заготовки.

**Комплектация включает:**

- станок
- регулируемую опору под прутки
- установочные подушки
- опорную струбцину
- набор инструментов.



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 11.04.2026 11:29 · KRATONSHOP.RU