

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Двухколонный полуавтоматический ленточнопильный станок MetMachine LS2226-0000Т0

Артикул: 00-00008548



#### Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 2.2 кВт

Макс. диаметр заготовки 260

Макс. размер профиля 260x260

Тип станка полуавтоматический

Поворотная рама Нет

Угол реза 0°

Цена без учета доставки: **474 261 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Вес, кг	590
Габариты главного корпуса, ДхШхВ, мм	1650x850x1350
Конструкция	Горизонтальная с двумя стойками
Наибольшие размеры сечения разрезаемой заготовки (квадрат), мм	90° - 260x260
Наибольшие размеры сечения разрезаемой заготовки (круг), мм	90° - 260
Мощность главного электродвигателя, кВт	2,2

Мощность насоса гидравлического привода, кВт	0,42
Мощность насоса СОЖ, кВт	0,04
Размер полотна, мм	3152x27x0.9
Скорость движения полотна, м/мин	40/60/80
Способ зажима заготовки	Гидравлический
Способ натяжения полотна	Гидравлическое натяжение полотна с манометром
Механизм главного привода	Червячный редуктор

Ленточнопильный станок **LS2226-0000T0** полуавтоматического типа MetMachine с асинхронным двигателем мощностью 2,2 кВт предназначен для резки различных материалов, включая металлы, пластмассу, графит и теплоизоляцию, под углом 90°.

**Весь цикл резки на станке проходит автоматически:**

- Фиксация заготовки
- Опускание и поднятие пильной рамы
- Резка
- Остановка полотна
- Разжатие тисков

**LS2226-0000T0** оснащен 2 вертикальными стойками, по которым перемещается пильная рама. Станок может обрабатывать круглые заготовки диаметром до 260 мм и квадратные заготовки размером до 260x260 мм с автоматическим опусканием и поднятием рамы.

**На станке LS2226-0000T0 гидравлическое натяжение полотна с манометром.**

**Особенность станка** — возможность обработки цельных заготовок без риска получения некачественного реза, включая трубы и полые заготовки. Ширина ленточной пилы составляет 27 мм, что обеспечивает ровный рез. Мощный двигатель позволяет осуществлять рез в короткие сроки.

Чтобы предотвратить перегрев инструмента, станок оснащен системой СОЖ, которая охлаждает его вовремя. Основа станка — прочная станина, режущий инструмент — пильная рама, установленная на двух колоннах повышенной стабильности. Он имеет станину в качестве основы и пильную раму в качестве режущего модуля, который устанавливается на двух колоннах повышенной стабильности. Такая конструкция гарантирует точное и плавное перемещение рамы во время резки заготовки.

**Комплектация включает:**

- станок
- регулируемую опору под прутки
- установочные подушки
- опорную струбцину
- набор инструментов.



[Ленточные полотна](#)

