

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Двухпоточная маслостанция МГС 700-1.5П-10-Р-2 380 В

Артикул: 0001190



Характеристики

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Производительность | 1.5 л/мин |
| Напряжение питания | 380 В |
| Максимальное давление | 700 кгс/см ² |
| Тип станции | двустороннего действия |
| Гидрозамок | Нет |

Цена без учета доставки: **71 136 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|---|------------------|
| Номинальное давление | 700 бар (70 МПа) |
| Производительность при давлении 700 бар | 1,5 л/мин |
| Производительность на холостом ходу (до 20 бар) | 10 л/мин |
| Объем масляного бака | 10 л |
| Мощность приводного двигателя | 1,5 кВт |
| Напряжение питания двигателя | 380В |
| Масса (без масла) | 43 кг |
| Габаритные размеры (LxВxН), мм | 450x360x600 |

Двухпоточная маслостанция МГС 700-1.5П-10-Р-2 380 В

Используется в качестве привода **для домкратов**, силовых гидроцилиндров и прессов **с гидравлическим возвратом штока**.

Маслостанция 700-1.5П-10-Р-2 оснащена ручным распределителем с подключенными к нему через быстроразъемные соединения рукавами высокого давления. На маслостанции установлен виброустойчивый глицеринонаполненный манометр со шкалой **до 1000 бар**. **Маслостанция** работает на гидравлическом масле И-8А или масле с аналогичными характеристиками.

При выборе маслостанции обратите внимание, что объём масляного бака маслостанции должен превышать рабочий объём подключенного оборудования минимум на 20-30% для предотвращения попадания воздуха в гидравлическую систему и нагрева масла при работе.

Комплект поставки:

- Двухпоточная маслостанция МГС 700-1.5П-10-Р-2 380 В
- Педаль
- РВД 2 шт
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 03.04.2026 13:14 · KRATONSHOP.RU