

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Двухпоточная маслостанция МГС 700-3.0П-80-Э-2-Г3 380 В

Артикул: 0001197



Характеристики

Производительность 3 л/мин

Напряжение питания 380 В

Максимальное давление 700 кгс/см²

Тип станции двустороннего действия

Гидрозамок Да

Цена без учета доставки: **129 600 ₹** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|---|------------------|
| Номинальное давление | 700 бар (70 МПа) |
| Производительность при давлении 700 бар | 3,0 л/мин |
| Производительность на холостом ходу (до 20 бар) | 10 л/мин |
| Объем масляного бака | 80 л |
| Мощность приводного двигателя | 3,0 кВт |
| Напряжение питания двигателя | 380 В |
| Масса (без масла) | 65 кг |
| Габаритные размеры (LxВxH), мм | 580x460x700 |

Двухпоточная маслостанция МГС 700-3.0П-80-Э-2-Г3 с педалью

Применяется в качестве привода для различного гидравлического оборудования двустороннего действия: **прессов, домкратов и различных гидроцилиндров двустороннего действия.**

Маслостанция МГС 700-3.0П-80-Э-2-ГЗ оснащена электромагнитным распределителем с подключенными к нему рукавами высокого давления, заполненным глицерином манометром. **Маслостанция** работает на всесезонном гидравлическом масле "ВМГЗ". Управление маслостанцией осуществляется двухсторонней педалью.

При выборе маслостанции обратите внимание, что объём масляного бака маслостанции должен превышать рабочий объём подключенного оборудования минимум на 20-30% для предотвращения попадания воздуха в гидравлическую систему и нагрева масла при работе.

Маслостанция оснащена шестиплунжерным аксиальным насосом:

- 3 плунжера низкого давления для обеспечения **высокой производительности** (10 л/мин) на холостом ходу;
- 3 плунжера меньшего диаметра для создания **высокого давления** при производительности 3 л/мин.

То есть при выдвигении штока гидроцилиндра без нагрузки (на холостом ходу) насос маслостанции обладает значительно большей производительностью - 10 л/мин.

Комплект поставки:

- **Двухпоточная маслостанция МГС 700-3.0П-Э-2-ГЗ 380 В**
- **Педадь**
- **РВД 2 шт**
- **Инструкция**
- **Упаковка**

Сформировано 28.05.2026 18:56 · KRATONSHOP.RU