

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Двухпоточная маслостанция МГС2-700-1.1П-Э-2ГГ 220 В

Артикул: 0000998



Характеристики

Производительность 1.1 л/мин

Напряжение 220

Цена без учета доставки: **359 644 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность приводного двигателя, кВт 1.3

Номинальное давление, бар (МПа) 700 (70)

Объем масляного бака, л 6

Производительность ступени низкого давления, л/мин (до 40бар) 8

Производительность ступени высокого давления, л/мин (до 700бар) 1.1

Распределитель	двухпозиционный электромагнитный
Насосный блок	восьмиплунжерный радиальный
Питание, В	220
Масса (без масла), кг	28
Габаритные размеры (LxВxН), мм	370x300x440

Маслостанция МГС2-700-1.1П-Э-2ГГ (220В, полуавтоматическая для гайковерта, с пультом и сдвоенным рукавом 6м) является профессиональным оборудованием, предназначенным для совместной работы с гайковертами и другим гидравлическим инструментом двухстороннего действия, не требующим удержания давления.

Рекомендуется использовать гидравлическое масло "ВМГЗ" или аналоги. В комплекте со станцией поставляется один сдвоенный рукав 6м с БРС.

Комплект поставки:

- Маслостанция
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 13.06.2026 09:03 · KRATONSHOP.RU